

KP15-XXXX-04G
Version 6.0OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
redigeret 17. sep. 2025

Trykt 17. sep. 2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator****Produktnavn/betegnelse**

KP15-XXXX-04G OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
all shades
UFI: 4K5V-D0NA-T00P-P034

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Relevant identificeret brug**

Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0
67269 Grünstadt E-mail: info@berger-seidle.de
Deutschland Website: www.berger-seidle.de

Ansvarshavende for information

E-mail (sagkyndig person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Oplysning telefon

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon +49 700 24112112
24 t nødtelefon

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig væske og damp.
STOT SE 3 Narkotisk effekt H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer**Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]****Farepiktogrammer**

GHS02 GHS07

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P370 + P378 Ved brand: Anvend slukningspulver eller sand til brandslukning.
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
redigeret 17. sep. 2025

Trykt 17. sep. 2025

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Maleic anhydride

* Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Supplerende farekendetegn

EUH066

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

2.3 Andre farer

Selvantændelse er mulig ved autooxidation af klude vædet med produktet.

Også støv og andre gennemblødte genstande. Selve produktet er ikke selvantændeligt.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.

3.2 Blandinger

Beskrivelse

Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisiert

Farlige indholdsstoffer

CAS-nr. EF-nummer Indeksnr.	Substansnavn REACH nr. Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	vægt-%
* 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	15,0 < 20,0
- 927-241-2 -	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119471843-32-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / Aquatic Chronic 3 H412 / EUH066 ATE (dermal): >= 3.160 mg/kg	8,00 < 10,0
* 64742-95-6 918-668-5 649-356-00-4	Hydrocarbons, C9, aromatics 01-2119455851-35-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Aquatic Chronic 2 H411 ATE (inhalativ): > 4.688 mg/m³	8,00 < 10,0
108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475791-29-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen.	2,00 < 2,50
54839-24-6 259-370-9 603-177-00-8	2-ethoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475116-39-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317	0,100 < 0,150
108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Specifik grænseværdi for koncentration (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Bemærkning

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

Ved indånding

Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt. Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Ved hudkontakt

Tag straks snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger.

Efter øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Førstehjælperens selvbeskyttelse

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO₂), Powder, sprøjtetåge, (vand)

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opslagningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13).

Til rengøring

Efterrengøring skal foretages med rengøringsmidler. Opløsningsmidler må ikke benyttes.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
redigeret 17. sep. 2025

Trykt 17. sep. 2025

Råd om almindelig industrihygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Lagring i overensstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Storage class

LGK3 - Antændelige væsker

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Emballagen skal holdes tæt lukket. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 25 °C.

7.3 Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads

CAS-nr.	Substansnavn	Kilde	Langsigtet /kort tid (Spitzenbegrenzung)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	-	275 / 550 (-) mg/m ³ (kan optages gennem huden)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	IOELV	275 / 550 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
100-41-4	Ethylbenzen	-	217 / 434 (-) mg/m ³ (kan optages gennem huden)
100-41-4	Ethylbenzen	IOELV	442 / 884 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
1332-58-7	Kaolin	-	2 / 4 (-) mg/m ³ (alveol fraktion)
108-31-6	Maleic anhydride	-	0,4 / 0,8 (-) mg/m ³
13463-67-7	Titanium dioxide	-	6 / 12 (-) mg/m ³

Yderligere oplysninger

Langsigtet: langvarig arbejdspladsgrænseværdi

kort tid: kortvarig arbejdspladsgrænseværdi

Biologiske grænseværdier

Ingen data disponible

DNEL medarbejder

CAS-nr.	Substansnavn	DNEL type	DNEL værdi
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	152 mg/m ³
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	103 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	275 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Akut - inhalering, lokale effekter	550 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	796 mg/kg legemsvægt pr. dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	3,33 mg/kg legemsvægt pr. dag
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langsigtet - inhalering, systemiske	151 mg/m ³

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
redigeret 17. sep. 2025

Trykt 17. sep. 2025

		virkninger	
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	12,5 mg/kg legemsvægt pr. dag
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	871 mg/m ³
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	77 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	0,19 mg/m ³
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - inhalering, lokale effekter	0,32 mg/m ³
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	0,2 mg/kg legemsvægt pr. dag
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	1,9 mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inhalering, lokale effekter	1.066,67 mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langsigtet - inhalering, lokale effekter	837,5 mg/m ³

DNEL Forbruger

CAS-nr.	Substansnavn	DNEL type	DNEL værdi
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	181 mg/m ³
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Akut - inhalering, systemiske virkninger	1.420
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	62 mg/kg legemsvægt pr. dag
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - oral, systemiske virkninger	13,1 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	33 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - inhalering, lokale effekter	33 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	320 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langsigtet - oral, systemiske virkninger	36 mg/kg legemsvægt pr. dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	1,67 mg/kg legemsvægt pr. dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langsigtet - oral, systemiske virkninger	1,67 mg/kg legemsvægt pr. dag
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	32 mg/m ³
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	7,5 mg/kg legemsvægt pr. dag
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langsigtet - oral, systemiske virkninger	7,5 mg/kg legemsvægt pr. dag
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	185 mg/m ³
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	46 mg/kg legemsvægt pr. dag
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet - oral, systemiske virkninger	46 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	0,05 mg/m ³
108-31-6	Maleic anhydride	Akut - inhalering, systemiske virkninger	0,25 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - inhalering, lokale	0,08 mg/m ³

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
redigeret 17. sep. 2025

Trykt 17. sep. 2025

		effekter	
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - dermal, systemiske virkninger	0,1 mg/kg legemsvægt pr. dag
108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet - oral, systemiske virkninger	0,06 mg/kg legemsvægt pr. dag
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langsigtet - inhalering, systemiske virkninger	0,41 mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inhalering, systemiske virkninger	1.152
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langsigtet - inhalering, lokale effekter	178,57 mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inhalering, lokale effekter	640 mg/m ³

PNEC

CAS-nr.	Substansnavn	PNEC type	PNEC værdi
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Vandløb, til tider frigørelse	2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Vandløb, Havvand	0,2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Spildevandsrensningsanlægget	62,5 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	sediment, ferskvand	8,2 mg/kg sediment dw
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	sediment, havvand	0,82 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Vandløb, til tider frigørelse	6,35 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Vandløb, Havvand	0,064 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Spildevandsrensningsanlægget	100 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	sediment, ferskvand	3,29 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	sediment, havvand	0,329 mg/kg sediment dw
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Spildevandsrensningsanlægget	100 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Vandløb, til tider frigørelse	0,75 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Vandløb, Havvand	0,007 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Spildevandsrensningsanlægget	4,46 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	sediment, ferskvand	0,06 mg/kg sediment dw
108-31-6	Maleic anhydride	sediment, havvand	0,006 mg/kg sediment dw

8.2 Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning.

Personlige værnemidler

Åndedrætsbeskyttelse

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Håndbeskyttelse

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse $\geq 0,4$ mm

Gennemtrængningstid ≥ 480 min

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksposeringens styrke og varighed.

Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374

Hudbeskyttelse

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

Beskyttelsesbriller/ansigtssværn

Briller med sidebeskyttelse: EN 166

Beskyttelse af kroppen

Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer må der kun bæres kemikalibeskyttelsesbeklædning med CE-mærke og fircifret kontrolnummer. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	Flydende
Farve	se etiket
Lugt	karakteristisk
pH-værdi ved 20 °C	ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	25 °C Kilde: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Flammepunkt	24 °C
antændelighed	Brandfarlig væske og damp.
Nedre eksplosionsgrænse ved 20°C	0,6 Vol-% Kilde: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Øverste eksplosionsgrænse ved 20°C	10,8 Vol-% Kilde: 2-methoxy-1-methylethyl acetate
Damptryk ved 20°C	989,283 mbar
Relativ dampmassefylde	ikke relevant
Massefylde ved 20 °C	1.08 kg/l
Opløselighed i vand ved 20°C	praktisk uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	se punkt 12
Antændelsestemperatur i °C	> 200 °C Kilde: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Nedbrydningsstemperatur	> 290 °C Kilde: 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
Viskositet ved 20 °C	700 mm ² /s
partikelegenskaber	ikke relevant

9.2 Andre oplysninger

Inhold af fast stof	59.2 %
opløsningsmiddelindhold	40.8 %
aromatiske kulbrinter	0.0 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Der foreligger ingen specifikke data med hensyn til reaktiviteten for dette produkt eller dets ingredienser.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Stabil ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand: se afsnit 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

*** Hydrocarbons, C9, aromatics**

LC50: inhalativ > 4.688 mg/m³

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

LD50: dermal >= 3.160 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: Hovedpine, Svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, Omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kontakthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier**Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1.000 mg/L (72 h)

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 mg/L (72 h)

NOELR: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1 mg/L (72 h)

Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor krebsdyr

EL50: (Daphnia magna (stor vandloppe)): > 22 mg/L (48 h)

Kronisk (langvarig) fisketoksicitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)):

Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr

NOELR: (Daphnia magna (stor vandloppe)): 0,317 mg/L (21 d)

Toksicitet overfor mikroorganismer

* **Hydrocarbons, C9, aromatics**

NOEC 99 mg/L (10 min)

* **Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

1,065 mg/L (48 h)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

2-ethoxy-1-methylethyl acetate

Biologisk nedbrydning = 100 % (28 d)

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Biologisk nedbrydning = 89 % (28 d)

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 0,76 (2-ethoxy-1-methylethyl acetate)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand $\geq$ 1,99 (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)

* Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand $\geq$ 3,03 (Hydrocarbons, C9, aromatics)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 0,43 (2-methoxy-1-methylethyl acetate)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 0,05 (Maleic anhydride)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand $>$ 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

12.4 Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt/emballage

Må ikke tømmes i kloak afløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

080111* - Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

* Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Andre anbefalinger om bortskaffelse

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID)

PAINT

Søfart (IMDG)

PAINT

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Transportfareklasse(r)

Vejtransport (ADR/RID)

3

for pakninger $\leq$ 450 liter: Ikke varer i klasse 3

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
redigeret 17. sep. 2025

Trykt 17. sep. 2025

Søfart (IMDG)	3	for pakninger < = 450 liter: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)	3	
14.4 Emballagegruppe		
Vejtransport (ADR/RID)	III	
Søfart (IMDG)	III	
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)	III	
14.5 Miljøfarer		
Vejtransport (ADR/RID)	ikke relevant	
Søfart (IMDG)	ikke relevant	
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren		
Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage. Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8		
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter		
Ingen transport som bulkvare ifølge IBC-Code.		
14.8 Yderligere oplysninger		
Vejtransport (ADR/RID)		
tunnelrestriktionskode: D/E Begrænset mængde (LQ): 5 l Fareklasse (Kemler nr.): 30		
Søfart (IMDG)		
EmS-nr.: F-E, S-E Begrænset mængde (LQ): 5 l		
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)		
ikke relevant		

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Godkendelser og/eller anvendelsesrestriktioner

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillæg XVII (begrænsninger)

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 03, 40

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til direktivet om beskyttelse af gravide arbejdstagere 92/85/EØF eller skærpende nationale regler, hvis relevante.

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF) eller skærpende nationale regler, hvis relevante.

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]

* VOC-værdi: 442 g/l

Direktiv 2004/42/EF om emissionsbegrænsninger for VOC fra maling og lak

VOC-grænseværdi: 2004/42/IIA(i): 500 g/l (2010)

* Maksimalt VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand: 442 g/L. Produktet opfylder kravene i EU-direktiv 2004/42/EF om begrænsning af VOC-indholdet.

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]

Farekategorier / Benævnte farlige stoffer

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

Nationale bestemmelser

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

General Assessment Methodology (GAM) :A(3)MAL-kode: 3-3

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante farehenvvisninger og/eller sikkerhedshenvisninger fra afsnittene 2 til 15

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372	Forårsager organskader (eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes) ved længerevarende eller gentagen eksponering (angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej).
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH071	Ætsende for luftvejene.

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	På grundlag af forsøgsdata.
STOT SE 3 Narkotisk effekt	Beregningsmetode.
Skin Sens. 1	Beregningsmetode.
Aquatic Chronic 3	Beregningsmetode.

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Oplysningerne stammer fra opslagsværk og litteraturen.

Forkortelser og akronymer

ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
 AGW: Grænseværdier for arbejdsplads
 BGW: Biologiske grænseværdier
 CAS: Kemisk abstrakt service
 CLP: Klassificering, mærkning og emballering
 CMR: Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk
 DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
 DNEL: Afledt nuleffektniveau
 EAKV: Europæiske affaldskatalog
 EC: Effektiv koncentration
 EF: Europæiske Fællesskaber
 EN: Europæisk standard
 EU/EØF: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 IATA-DGR: Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter
 IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk
 ICAO-TI:
 IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib
 ISO: International Standardiseringsorganisation
 LC: Dødelig koncentration
 LD: Dødelig dosis
 :
 MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
 PNEC: Forventet nuleffekt-koncentration
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
 FN: United Nations
 VOC: Flygtige organiske forbindelser
 vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version.