

KP67-0000-02B
Version 4.0OilChoice SPORT B Poly500
redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator****Produktnavn/betegnelse**

KP67-0000-02B OilChoice SPORT B Poly500
0000 colorless
matt
UFI: 11JR-U0RW-800V-FF4J

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Relevant identificeret brug**

Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

Anvendelser som frarådes

Må ikke benyttes til sprøjtning/forstøvning.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0
67269 Grünstadt E-mail: info@berger-seidle.de
Deutschland Website: www.berger-seidle.de

Ansvarshavende for information

E-mail (sagkyndig person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon +49 700 24112112
24 t nødtelefon

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig væske og damp.

STOT SE 3 Narkotisk effekt H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

* Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.2 Mærkningselementer**Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]****Farepiktogrammer**

GHS02 GHS07

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P370 + P378 Ved brand: Anvend slukningspulver eller sand til brandslukning.
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

KP67-0000-02B
Version 4.0OilChoice SPORT B Poly500
redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

- * Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- * Maleic anhydride

Supplerende farekendetegn

EUH066

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

2.3 Andre farer

Selvantændelse er mulig ved autooxidation af klude vædet med produktet.

Også støv og andre gennemblødte genstande. Selve produktet er ikke selvantændeligt.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.**3.2 Blandinger****Beskrivelse**

Alkyd resin

Farlige indholdsstoffer

CAS-nr. EF-nummer Indeksnr.	Substansnavn REACH nr. Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	vægt-%
64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	25,0 < 35,0
- 918-481-9 649-327-00-6	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 01-2119457273-39-XXXX Asp. Tox. 1 H304 / EUH066	15,0 < 20,0
34590-94-8 252-104-2 -	(2-methoxymethylethoxy)propanol 01-2119450011-60-XXXX Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen.	3,00 < 5,00
39049-04-2 254-259-1 -	Neodecanoic acid, zirconium salt 01-2120770770-52-XXXX Acute Tox. 4 H302	1,00 < 2,00
112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	2-butoxyethyl acetate 01-2119475112-47-XXXX Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen.	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317	0,250 < 0,300
* 108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Specifik grænseværdi for koncentration (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Bemærkning

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle oplysninger**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

Ved indånding

Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt. Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Ved hudkontakt

Tag straks snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger.

Efter øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Førstehjælperens selvbeskyttelse

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO₂), Powder, sprøjtetåge, (vand)

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13).

Til rengøring

Efterrengøring skal foretages med rengøringsmidler. Opløsningsmidler må ikke benyttes.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

Råd om almindelig industrihygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Krav til lagerrum og beholdere**

Lagring i overensstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Storage class

LGK3 - Antændelige væsker

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Emballagen skal holdes tæt lukket. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 25 °C.

7.3 Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for arbejdsplads**

CAS-nr.	Substansnavn	Kilde	Langsigtet /kort tid (Spitzenbegrenzung)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	-	309 / 618 (-) mg/m ³ (kan optages gennem huden)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	IOELV	308 / - (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	-	134 / 333 (-) mg/m ³ (kan optages gennem huden)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	IOELV	133 / 333 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
* 108-31-6	Maleic anhydride	-	0,4 / 0,8 (-) mg/m ³

Yderligere oplysninger

Langsigtet: langvarig arbejdspladsgrænseværdi
kort tid: kortvarig arbejdspladsgrænseværdi

Biologiske grænseværdier

Ingen data disponible

DNEL medarbejder

CAS-nr.	Substansnavn	DNEL type	DNEL værdi
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	308 mg/m ³
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	283 mg/kg legemsvægt pr. dag
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	133 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akut – indånding, lokale virkninger	333 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	169 mg/kg legemsvægt pr. dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	3,33 mg/kg legemsvægt pr. dag
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	1,9 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akut – indånding, lokale virkninger	1.066,67 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet – indånding, lokale virkninger	837,5 mg/m ³

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	0,19 mg/m ³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – indånding, lokale virkninger	0,32 mg/m ³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – dermat, systemiske virkninger	0,2 mg/kg legemsvægt pr. dag

DNEL Forbruger

CAS-nr.	Substansnavn	DNEL type	DNEL værdi	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	37,2 mg/m³	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	121 mg/kg legemsvægt pr. dag	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	36 mg/kg legemsvægt pr. dag	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	80 mg/m³	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akut – indånding, lokale virkninger	200 mg/m³	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	102 mg/kg legemsvægt pr. dag	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	8,6 mg/kg legemsvægt pr. dag	
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	1,67 mg/kg legemsvægt pr. dag	
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	1,67 mg/kg legemsvægt pr. dag	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	0,41 mg/m³	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akut – indånding, systemiske virkninger	1.152	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langsigtet – indånding, lokale virkninger	178,57 mg/m³	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akut – indånding, lokale virkninger	640 mg/m³	
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – indånding, systemiske virkninger	0,05 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Akut – indånding, systemiske virkninger	0,25 mg/kg legemsvægt pr. dag
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – indånding, lokale virkninger	0,08 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – dermalt, systemiske virkninger	0,1 mg/kg legemsvægt pr. dag
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	0,06 mg/kg legemsvægt pr. dag

PNEC

CAS-nr.	Substansnavn	PNEC type	PNEC værdi
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vandløb, til tider frigørelse	190 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vandløb, Havvand	1,9 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Spildevandsrensingsanlægget	4.168 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, ferskvand	70,2 mg/kg sediment dw
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, havvand	7,02 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Vandløb, til tider frigørelse	0,56 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Vandløb, Havvand	0,03 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Spildevandsrensingsanlægget	90 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, ferskvand	2,03 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, havvand	0,203 mg/kg sediment dw

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

	85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Spildevandsrensningsanlægget	100 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Vandløb, til tider frigørelse	0,75 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Vandløb, Havvand	0,007 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Spildevandsrensningsanlægget	4,46 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	sediment, ferskvand	0,06 mg/kg sediment dw
*	108-31-6	Maleic anhydride	sediment, havvand	0,006 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	Vandløb, Havvand	0,011 mg/L
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, ferskvand	0,63 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, havvand	0,063 mg/kg sediment dw

8.2 Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning.

Personlige værnemidler

Åndedrætsbeskyttelse

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Håndbeskyttelse

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)
Handskematerialets tykkelse $\geq$ 0,4 mm
Gennemtrængningstid $\geq$ 480 min

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed.

Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374

Hudbeskyttelse

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Briller med sidebeskyttelse: EN 166

Beskyttelse af kroppen

Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer må der kun bæres kemikalibeskyttelsesbeklædning med CE-mærke og fircifret kontrolnummer. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Flydende
Farve	brun
Lugt	karakteristisk
pH-værdi ved 20 °C	ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	25 °C
Flammepunkt	Kilde: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 40 °C
antændelighed	Brandfarlig væske og damp.
Nedre eksplosionsgrænse ved 20°C	0,6 Vol-% Kilde: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Øverste eksplosionsgrænse ved 20°C	14 Vol-% Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Damptryk ved 20°C	1.290,929 mbar

KP67-0000-02B
 Version 4.0

 OilChoice SPORT B Poly500
 redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

Relativ dampmassefylde	ikke relevant
Massefylde ved 20 °C	0.91 kg/l
Opløselighed i vand ved 20°C	praktisk uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	se punkt 12
Antændelsestemperatur i °C	> 200 °C
	Kilde: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Nedbrydningsstemperatur	ikke bestemt
Viskositet ved 20 °C	135 mm²/s
partikelegenskaber	ikke relevant

9.2 Andre oplysninger

Inhold af fast stof	45.6 %
opløsningsmiddelindhold	54.5 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der foreligger ingen specifikke data med hensyn til reaktiviteten for dette produkt eller dets ingredienser.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand: se afsnit 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

* Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: Hovedpine, Svimmelhed, søvnighed,

KP67-0000-02B
Version 4.0OilChoice SPORT B Poly500
redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

muskelvækkelse, Omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kontaktudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut (kortvarig) fisketoksicitet**Neodecanoic acid, zirconium salt**

LL50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)): > mg/L (96 h)

Akut (kortvarig) toksicitet overfor for hvirvelløse vanddyr**Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

LC50: > 0,002 mg/L (96 h)

Kronisk (langvarig) fisketoksicitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)):

Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr

NOELR: 1 mg/L (21 d)

Toksicitet overfor mikroorganismer

2 (5 h)

12.2 Persistens og nedbrydelighed**(2-methoxymethylethoxy)propanol**

Biologisk nedbrydning = 75 % (28 d)

Biologisk nedbrydning = 93 % (13 d)

2-butoxyethyl acetate

Biologisk nedbrydning = 88 % (28 d)

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**(2-methoxymethylethoxy)propanol**

* Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 1,01

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand > 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 1,51 (2-butoxyethyl acetate)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 2,1 (Neodecanoic acid, zirconium salt)

* Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 0,05 (Maleic anhydride)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand >= 3,17 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)

* Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 0,35 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

12.4 Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling****Bortskaffelse af produkt/emballage**

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

080111* - Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

* Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Andre anbefalinger om bortskaffelse

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID)

PAINT

Søfart (IMDG)

PAINT

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Transportfareklasse(r)

Vejtransport (ADR/RID)	3
Søfart (IMDG)	3
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)	3

14.4 Emballagegruppe

Vejtransport (ADR/RID)	III
Søfart (IMDG)	III
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)	III

14.5 Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID)	ikke relevant
Søfart (IMDG)	ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.

Henvielse til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen transport som bulkvare ifølge IBC-Code.

14.8 Yderligere oplysninger

Vejtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskode: D/E
Begrænset mængde (LQ): 5 l
Fareklasse (Kemler nr.): 30

Søfart (IMDG)

EmS-nr.: F-E, S-E
Begrænset mængde (LQ): 5 l

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Godkendelser og/eller anvendelsesrestriktioner

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillæg XVII (begrænsninger)

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 03, 40

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til direktivet om beskyttelse af gravide arbejdstagere 92/85/EØF eller skærpende nationale regler, hvis relevante.

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF) eller skærpende nationale regler, hvis relevante.

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]

VOC-værdi: 494 g/l

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]

Farekategorier / Benævnte farlige stoffer

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

Nationale bestemmelser

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante farehenvvisninger og/eller sikkerhedshenvisninger fra afsnittene 2 til 15

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
* H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
* H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H332	Farlig ved indånding.
* H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
* H372	Forårsager organskader (eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes) ved længerevarende eller gentagen eksponering (angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej).
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
* EUH071	Ætsende for luftvejene.

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	På grundlag af forsøgsdata.
STOT SE 3 Narkotisk effekt	Beregningsmetode.
* Skin Sens. 1	Beregningsmetode.

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Oplysningerne stammer fra opslagsværk og litteraturen.

Forkortelser og akronymer

ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

AGW: Grænseværdier for arbejdsplads

BGW: Biologiske grænseværdier

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

CMR: Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Afledt nuleffektniveau

EAKV: Europæiske affaldskatalog

EC: Effektiv koncentration

EF: Europæiske Fællesskaber

EN: Europæisk standard

EU/EØF: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

IATA-DGR: Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter

IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk

ICAO-TI:

IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib

ISO: International Standardiseringsorganisation

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

KP67-0000-02B

OilChoice SPORT B Poly500

Version 4.0

redigeret 4. jun. 2025

Trykt 18. aug. 2025

LC: Dødelig koncentration

LD: Dødelig dosis

:

MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

FN: United Nations

VOC: Flygtige organiske forbindelser

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version.