

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Produktnavn/betegnelse**

XS81-0000-08B                      AquaSeal GreenStar  
0000 colorless  
glossy

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug. Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

**Relevant identificeret brug**

Må ikke benyttes til sprøjtning/forstøvning.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Leverandør**

Berger-Seidle GmbH  
Maybachstr. 2                      Telephone: +49 6359 8005-0  
67269 Grünstadt                  E-mail: info@berger-seidle.de  
Deutschland                      Website: www.berger-seidle.de

**Ansvarshavende for information**

E-mail (sagkyndig person)      Sicherheitsdaten@berger-seidle.de  
Oplysning telefon

**1.4 Nødtelefon**

Nødtelefon                      +49 700 24112112  
24 t nødtelefon

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2 Mærkningselementer****Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]****Farepiktogrammer**

ikke relevant

**Signalord**

ikke relevant

**Faresætninger**

ikke relevant

**Sikkerhedssætninger**

ikke relevant

**Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres**

ikke relevant

**Supplerende farekendetegn**

EUH208                      Indeholder Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210                      Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3 Andre farer**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.****3.2 Blandinger**

**Beskrivelse**

water-dilutable polyurethane dispersion

**Farlige indholdsstoffer**

| CAS-nr.<br>EF-nummer<br>Indeksnr.            | Substansnavn<br>REACH nr.<br>Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vægt-%       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| *<br>55965-84-9<br>611-341-5<br>613-167-00-5 | <b>Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one</b><br>01-2120764691-48-XXXX<br>Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 2 H310 / Skin Corr. 1C H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 2 H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 100,00 ) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 100,00 ) / EUH071<br>Specifik grænseværdi for koncentration (SCL)<br>Eye Irrit. 2 H319: >= 0,06 / Skin Sens. 1A H317: >= 0,0015 / Eye Dam. 1 H318: >= 0,60 / Skin Irrit. 2 H315: >= 0,06 / Skin Corr. 1C H314: >= 0,60 | 0,001 < 0,01 |

**Bemærkning**

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle oplysninger**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

**Ved indånding**

Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt. Fø de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

**Ved hudkontakt**

Tag straks snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger.

**Efter øjenkontakt**

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

**Førstehjælperens selvbeskyttelse**

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede****Symptomer**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Powder, sprøjtetåge, (vand)**Uegnede slukningsmidler**

Hård vandstråle

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Fjern antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til tilbageholdelse**

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsnugsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13).

**Til rengøring**

Efterrengøring skal foretages med rengøringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

- \* Sikker håndtering: se punkt 7
- Personlige værnemidler: se punkt 8
- Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Henvisning til sikker omgang**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

**Råd om almindelig industrihygiejne**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Krav til lagerrum og beholdere**

Lagring i overensstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

**Information om fælleslagring**

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

**Storage class** LGK12 - ikke brændbare væsker, der ikke kan tilordnes nogle af førnævnte lagringsklasser

**Yderligere oplysninger om lagerbetingelser**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 25 °C.

**7.3 Særlige anvendelser**

Bemærk teknisk datablad.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for arbejdsplads**

Ingen data disponible

**Biologiske grænseværdier**

Ingen data disponible

**DNEL medarbejder**

| CAS-nr.    | Substansnavn                                                                                | DNEL type                                | DNEL værdi             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Akut - inhalering, lokale effekter       | 0,04 mg/m <sup>3</sup> |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Langsigtet - inhalering, lokale effekter | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL Forbruger**

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878

XS81-0000-08B  
Version 5.0

AquaSeal GreenStar  
redigeret 14. nov. 2025

Trykt 14. nov. 2025

| CAS-nr.    | Substansnavn                                                                                | DNEL type                                | DNEL værdi                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Langsigtet - inhalering, lokale effekter | 0,02 mg/m <sup>3</sup>        |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Akut - inhalering, lokale effekter       | 0,04 mg/m <sup>3</sup>        |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Langsigtet - oral, systemiske virkninger | 0,09 mg/kg legemsvægt pr. dag |

## PNEC

| CAS-nr.    | Substansnavn                                                                                | PNEC type                     | PNEC værdi              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Vandløb, til tider frigørelse | 3,39 µg/L               |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Vandløb, Havvand              | 3,39 µg/L               |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Spildevandsrensningsanlægget  | 0,23 mg/L               |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | sediment, ferskvand           | 0,027 mg/kg sediment dw |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | sediment, havvand             | 0,027 mg/kg sediment dw |

## 8.2 Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning.

### Personlige værnemidler

#### Åndedrætsbeskyttelse

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

#### Håndbeskyttelse

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse  $\geq 0,4$  mm

Gennemtrængningstid  $\geq 480$  min

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed.

Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374

#### Hudbeskyttelse

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

#### Beskyttelsesbriller/ansigtssværn

Briller med sidebeskyttelse: EN 166

#### Beskyttelse af kroppen

Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer må der kun bæres kemikalibeskyttelseskla med CE-mærke og fircifret kontrolnummer. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                            |                |                    |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Fysisk form                                | Flydende       |                    |
| Farve                                      | gelblich       |                    |
| Lugt                                       | karakteristisk |                    |
| pH-værdi ved 20.0 °C (100%)                | 7,5 - 8,5      | DIN EN ISO 19396-1 |
| Smeltepunkt/frysepunkt                     | ikke bestemt   |                    |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | 100 °C         |                    |

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       | Kilde: Water                               |
| Flammepunkt                           | ikke relevant                              |
| antændelighed                         | ikke relevant                              |
| Nedre eksplosionsgrænse ved 20°C      | 0,7 Vol-%                                  |
|                                       | Kilde: Dipropylene diglycol dimethyl ether |
| Øverste eksplosionsgrænse ved 20°C    | 11,6 Vol-%                                 |
|                                       | Kilde: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol           |
| Damptryk ved 20°C                     | 22,244 mbar                                |
| Relativ dampmassefylde                | ikke relevant                              |
| Massefylde ved 20 °C                  | 1.04 kg/l                                  |
| Opløselighed i vand ved 20°C          | fuldstændig blandbar                       |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | se punkt 12                                |
| Antændelsestemperatur i °C            | 165 °C                                     |
|                                       | Kilde: Dipropylene diglycol dimethyl ether |
| Nedbrydningstemperatur                | ikke bestemt                               |
| Viskositet ved 20 °C                  | 135 mm <sup>2</sup> /s                     |
| partikelegenskaber                    | ikke relevant                              |
| <b>9.2</b>                            |                                            |
| aromatiske kulbrinter                 | 0.0 %                                      |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Der foreligger ingen specifikke data med hensyn til reaktiviteten for dette produkt eller dets ingredienser.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand: se afsnit 5.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer**

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: Hovedpine, Svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, Omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kontakthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr**

- \* **Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one**  
NOEC (Daphnia magna (stor vandloppe)): 0,004 mg/L (21 d)

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand = 0,81 (Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one)

**12.4 Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**12.7 Andre negative virkninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling****Bortskaffelse af produkt/emballage**

Må ikke tømmes i kloak afløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

**Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV**

080112 - Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

**Andre anbefalinger om bortskaffelse**

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ikke relevant

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

**Vejtransport (ADR/RID)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Søfart (IMDG)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ikke relevant

**14.4 Emballagegruppe**

ikke relevant

**14.5 Miljøfarer**

Vejtransport (ADR/RID)

ikke relevant

Søfart (IMDG)

ikke relevant

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

- \* Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.  
Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ingen transport som bulkvare ifølge IBC-Code.

**14.8 Yderligere oplysninger****Vejtransport (ADR/RID)**

ikke relevant

**Søfart (IMDG)**

ikke relevant

**Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)**

ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-bestemmelser****Godkendelser og/eller anvendelsesrestriktioner****Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillæg XVII (begrænsninger)**

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 03

**Råd om beskæftigelsesrestriktioner**

- \* lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til direktivet om beskyttelse af gravide arbejdstagere 92/85/EØF eller skærpente nationale regler, hvis relevante.  
lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF) eller skærpente nationale regler, hvis relevante.

**Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]**

VOC-værdi: 58 g/l

**Direktiv 2004/42/EF om emissionsbegrænsninger for VOC fra maling og lak**

VOC-grænseværdi: 2004/42/IIA(j): 140 g/l (2010)

Maksimalt VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand: 58 g/L. Produktet opfylder kravene i EU-direktiv 2004/42/EF om begrænsning af VOC-indholdet.

- \* **Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]**

**Farekategorier / Benævnte farlige stoffer**

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

**Nationale bestemmelser**

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

MAL-kode: 00-1 (00-1)

**Stoffet/produktet er opført i følgende nationale fortegnelser**

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) - AU

Domestic Substances List (DSL) - CA

U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Liste over relevante farehenvvisninger og/eller sikkerhedshenvvisninger fra afsnittene 2 til 15**

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                             |
| H310   | Livsfarlig ved hudkontakt.                                         |
| H314   | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H330   | Livsfarlig ved indånding.                                          |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH071 | Ætsende for luftvejene.                                            |

**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

ikke relevant

**Vigtige litteraturhenvvisninger og datakilder**

Oplysningerne stammer fra opslagsværk og litteraturen.

**Forkortelser og akronymer**

ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

AGW: Grænseværdier for arbejdsplads

BGW: Biologiske grænseværdier

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

CMR: Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Afledt nuleffektniveau

EAKV: Europæiske affaldskatalog

EC: Effektiv koncentration

EF: Europæiske Fællesskaber

EN: Europæisk standard

EU/EØF: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

IATA-DGR: Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter

IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk

ICAO-TI:

IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib

ISO: International Standardiseringsorganisation

LC: Dødelig koncentration

LD: Dødelig dosis

:

MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffekt-koncentration

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

FN: United Nations

VOC: Flygtige organiske forbindelser

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

**Oplysninger om ændringer**

\* data ændret i forhold til den foregående version.