

KP15-XXXX-04G

バージョン 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint

改訂日 2025/09/17

印刷日 2025/09/17

1項 化学物質等及び会社情報

1.1 製品特定名

製品名/名称

KP15-XXXX-04G

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint

all shades

UFI:

4K5V-D0NA-T00P-P034

1.2 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

????????/??????.

1.3 製品安全データシートの供給者情報

供給者

Berger-Seidle GmbH

Maybachstr. 2

67269 Grünstadt

Deutschland

電話: +49 6359 8005-0

電子メール: info@berger-seidle.de

ウェブページ: www.berger-seidle.de

情報提供担当部署

電子メール(専門知識のある人員)

Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

情報 電話

1.4 緊急時の連絡先

緊急時の連絡先

+49 700 24112112

24時間 緊急時の連絡先

2項 危険有害性の要約

2.1 物質又は混合物の分類

欧州議会 理事会規則No. 1272/2008に準ずる等級分類

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

引火性液体 3

H226 引火性液体及び蒸気。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 麻薬作用

H336 眠気又はめまいのおそれ。

皮膚感作性 1

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

水生環境慢性有毒性 3

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

2.2 ラベル要素

欧州連合規則No. 1272/2008 [CLP]に準ずるラベル表。

危険のピクトグラム



GHS02

GHS07

注意喚起語

警告

危険有害性情報

H226

引火性液体及び蒸気。

H336

眠気又はめまいのおそれ。

H317

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

H412

長期継続的影響によって水生生物に有害。

安全上の注意事項

P210

熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠けること・禁煙。

P280

保護手袋および保護眼鏡/保護面を着用すること。

P370 + P378

火災の場合、消火するために粉末消火剤または砂を使用すること。

P403 + P233

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P403 + P235

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

ラベル表示のための、危険物指定の成分

KP15-XXXX-04G OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
バージョン 6.0 改訂日 2025/09/17 印刷日 2025/09/17

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Maleic anhydride
* Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
追加の危険指標
EUH066 繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。

2.3 重要な危険有害性
その製品が染み込んだ布切れの自然酸化により、自然発火の可能性がある。
また、ホコリなどの浸み込んだもの。製品自体に自己発火性はない。
混合物に含有された物質はREACH、annex XIIIによるPBT/vPvB基準を満たさない。
基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

3項 組成及び成分情報.

3.2 混合物

説明

Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisiert

有害成分

CAS番号 EC 欧州共同体) - 番号 索引番号	物質名称 REACH 番号 欧州議会 理事会規則No. 1272/2008に準ずる等級分類	wt %
* 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 01-2119463258-33-XXXX 引火性液体 3 H226 / 誤えん有害性 1 H304 / 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 H336 / EUH066	15,0 < 20,0
* - 927-241-2 -	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119471843-32-XXXX 引火性液体 3 H226 / 誤えん有害性 1 H304 / 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 H336 / 水生環境慢性 有毒性 3 H412 / EUH066 ATE (経皮): >= 3,160 mg/kg	8,00 < 10,0
* 64742-95-6 918-668-5 649-356-00-4	Hydrocarbons, C9, aromatics 01-2119455851-35-XXXX 引火性液体 3 H226 / 誤えん有害性 1 H304 / 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 H335 / 特定標的臓器 毒性 (単回ばく露) 3 H336 / 水生環境慢性有毒性 2 H411 ATE (吸入): > 4,688 mg/m3	8,00 < 10,0
108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475791-29-XXXX 引火性液体 3 H226 / 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 H336 職場での曝露に対し、共通の限界値 (EU)を定めている物質。	2,00 < 2,50
54839-24-6 259-370-9 603-177-00-8	2-ethoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475116-39-XXXX 引火性液体 3 H226 / 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 H336	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX 皮膚刺激性 2 H315 / 皮膚感作性 1 H317	0,100 < 0,150
108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX 急性毒性 4 H302 / 皮膚腐食性 1B H314 / 皮膚感作性 1A H317 / 眼に対する重篤な損傷性 1 H318 / 呼吸器感作性 1 H334 / 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 1 H372 / EUH071 比濃度の限度値 \$CL\$ Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

注意

H- および EUH-ステートメントの全文 :セクション16を参照。

4項 応急措置

4.1 応急措置

全般的な注意事項

症状が表れた場合または疑わしい場合は、医師に相談すること。意識不明の場合は口から何も与えず、横向きに安定に寝かせて医師に相談すること。

吸入した場合

呼吸が不規則または呼吸停止の場合は、人工呼吸をすること。被災者を空気の新鮮な場所に移し、暖めて安静にさせること。

以下皮膚接触

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚に触れた場合、直ちに多量の水でかつせっけんで洗い流すこと。溶剤または希釈液を用いないこと。

眼に触れたら

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に相談すること。

飲み込んだ場合

飲み込んだ場合、口をすすぐこと(被災者に意識のある場合に限る)。直ちに医師に相談すること。患者を静かにさせておくこと。無理に吐かせないこと。

応急処置者の自己防護

応急処置: 自己防護に留意すること

4.2 最も重要な兆候及び症状、予想される急性症状及び遅発性症状**症状**

症状が表れた場合または疑わしい場合は、医師に相談すること。

4.3 医師に対する特別な注意事項

応急処置、汚染除去、対症療法。

5項 火災時の措置**5.1 消火剤****適切な消火剤**

アルコール耐性の泡、二酸化炭素 (CO₂)、粉末、噴霧、(水)

使ってはならない消火剤

勢いよく噴き出る水

5.2 火災時の特有な危険有害性

火災の場合濃い黒煙が発生する。危険な分解生成物を吸い込むと、深刻な健康被害を引き起こす。

5.3 消火を行う者の保護

呼吸保護具を常備しておくこと。火災の火元に近い密閉容器は、水で冷却すること。消火用水の排水溝、土壌又は水路へ流出しないよう防止すること。

6項 漏出時の措置**6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置**

すべての発火源を除去すること。該当する区域を換気すること。蒸気を吸い込んではいならない。

6.2 環境保護の対策 手段

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。河川、湖沼あるいは下水道の汚染の場合は、その地域の法に応じて、その都府県担当当局に通知すること。

6.3 封じ込め及び浄化方法 機材**保管にあたって**

流れ出た物質は不燃性の吸収材料(例えば、砂、土、バーミキュライト、珪藻土)で囲み、用途に合った容器に集め、地域の規定に従って処分すること(第13章を参照)。

浄化にあたって

洗剤ですすぐこと、溶剤を用いてはならない。

6.4 他の項を参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 第8章を参照。

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7項 取扱い及び保管上の注意**7.1 安全取扱い注意事項****安全取扱い注意事項**

皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用保護具: 参照箇所 節 8。圧力をかけて容器を空にしてはならない(圧力容器ではない!)。常に、元の容器と同じ材質の容器に保存すること。法定の保護および安全規則を遵守すること。

一般的な産業衛生に関する注意事項

作業時には、飲食、喫煙をしてはならない。

7.2 混触危険物質情報を含む安全な保管条件

保管室および容器に関する仕様
安全操業政令に即した貯蔵。容器は、密閉した状態を保つこと。圧力をかけて容器を空にすることはならない。圧力容器ではない。喫煙禁止。関係者以外は、立ち入り禁止。いかなる流出も防ぐため、容器は注意深く閉めて直立させて貯蔵すること。

共同貯蔵に関する注意事項
強い酸とアルカリ性物質および酸化剤から遠ざけておくこと。

保管分類 LGK3 - 引火性液体

貯蔵条件についてのさらに別の指示
容器は、密閉した状態を保つこと。喫煙禁止。関係者以外は、立ち入り禁止。いかなる流出も防ぐため、容器は注意深く閉めて直立させて貯蔵すること。十分に換気され乾燥した室内で5 °C - 25 °C の間で貯蔵すること。

7.3 特定用途
専門的な注意書きを守ること。

8項 ば 露防止及び保護措置

8.1 管理パラメーター

職場限界値

CAS番号	物質名称	源泉、出典	長時間 / 短時間 (Spitzenbegrenzung)
100-41-4	Ethylbenzen	REL	87 / - (-) mg/m ³ (皮膚からの吸収が、考慮されなければならない)
108-31-6	Maleic anhydride	REL	0.4 / -(0.8) mg/m ³
13463-67-7	Titanium dioxide	REL	2 / - (-) mg/m ³ (吸入可能分の濃度)
13463-67-7	Titanium dioxide	REL	1.5 / - (-) mg/m ³ (吸入性粉塵の濃度)
13463-67-7	Titanium dioxide	REL	0.3 / - (-) mg/m ³ (ナノ粒子)

追加情報
長時間: 長時間-職場の限界値
短時間: 短時間-職場の限界値

生体限界値

CAS番号	物質名称	源泉、出典	価値/ 検査材料
100-41-4	Ethylbenzen	OEL-B	150 mg/g クレアチニン/ 尿 曝露後、または交替制勤務後
100-41-4	Ethylbenzen	OEL-B	200 mg/g クレアチニン/ 尿 週間労働時間のシフト終了時
100-41-4	Ethylbenzen	OEL-B	15 µg/L クレアチニン/ 尿 曝露後、または交替制勤務後

DNEL 作業者

CAS番号	物質名称	DNEL タイプ	DNEL 価値
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 吸入、全身作用	152 mg/m3
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 経皮、全身作用	103 mg/kg KW/日
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 吸入、全身作用	275 mg/m3
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	急性毒性 - 吸入、局所的影響	550 mg/m3
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 経皮、全身作用	796 mg/kg KW/日
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	長時間 - 経皮、全身作用	3.33 mg/kg KW/日
* * 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	長時間 - 吸入、全身作用	151 mg/m3
64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	長時間 - 経皮、全身作用	12.5 mg/kg KW/日
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	長時間 - 吸入、全身作用	871 mg/m3
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes,	長時間 - 経皮、全身作用	77 mg/kg KW/日

安全データシート

EU Regulation No. 1907/2006 準拠 (REACH)

EU Regulation 2020/878 準拠

KP15-XXXX-04G

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint

バージョン 6.0

改訂日 2025/09/17

印刷日 2025/09/17

	cyclics, <2% aromatics		
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 吸入、全身作用	0.19 mg/m3
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 吸入、局所の影響	0.32 mg/m3
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 経皮、全身作用	0.2 mg/kg KW/日
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	長時間 - 吸入、全身作用	1.9 mg/m3
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	急性毒性 - 吸入、局所の影響	1,066.67 mg/m3
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	長時間 - 吸入、局所の影響	837.5 mg/m3

DNEL 消費者

CAS番号	物質名称	DNEL タイプ	DNEL 価値
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 吸入、全身作用	181 mg/m3
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	急性毒性 - 吸入、全身作用	1,420
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 経皮、全身作用	62 mg/kg KW/日
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 経口、全身作用	13.1 mg/kg KW/日
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 吸入、全身作用	33 mg/m3
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 吸入、局所の影響	33 mg/m3
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 経皮、全身作用	320 mg/kg KW/日
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	長時間 - 経口、全身作用	36 mg/kg KW/日
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	長時間 - 経皮、全身作用	1.67 mg/kg KW/日
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	長時間 - 経口、全身作用	1.67 mg/kg KW/日
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	長時間 - 吸入、全身作用	32 mg/m3
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	長時間 - 経皮、全身作用	7.5 mg/kg KW/日
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	長時間 - 経口、全身作用	7.5 mg/kg KW/日
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	長時間 - 吸入、全身作用	185 mg/m3
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	長時間 - 経皮、全身作用	46 mg/kg KW/日
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	長時間 - 経口、全身作用	46 mg/kg KW/日
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 吸入、全身作用	0.05 mg/m3
108-31-6	Maleic anhydride	急性毒性 - 吸入、全身作用	0.25 mg/kg KW/日
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 吸入、局所の影響	0.08 mg/m3
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 経皮、全身作用	0.1 mg/kg KW/日
108-31-6	Maleic anhydride	長時間 - 経口、全身作用	0.06 mg/kg KW/日
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	長時間 - 吸入、全身作用	0.41 mg/m3
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	急性毒性 - 吸入、全身作用	1,152
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	長時間 - 吸入、局所の影響	178.57 mg/m3
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	急性毒性 - 吸入、局所の影響	640 mg/m3

PNEC

CAS番号	物質名称	PNEC タイプ	PNEC 価値
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	水中、間欠的放出	2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	水中、海水	0.2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	浄水場の中での反応	62.5 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	沈殿物、淡水	8.2 mg/kg sediment dw
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	沈殿物、海水	0.82 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	水中、間欠的放出	6.35 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	水中、海水	0.064 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	浄水場の中での反応	100 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	沈殿物、淡水	3.29 mg/kg sediment dw

KP15-XXXX-04G
バージョン 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
改訂日 2025/09/17

印刷日 2025/09/17

108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	沈殿物、海水	0.329 mg/kg sediment dw
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	浄水場の中での反応	100 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	水中、間欠的放出	0.75 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	水中、海水	0.007 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	浄水場の中での反応	4.46 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	沈殿物、淡水	0.06 mg/kg sediment dw
108-31-6	Maleic anhydride	沈殿物、海水	0.006 mg/kg sediment dw

8.2 設備対策

十分に換気すること。これは、局所または室内吸引によって達成できる。

個人用保護具

呼吸保護具

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

手の防護

適した材料: NBR (ニトリルゴム)
手袋の材質の厚さ >= 0.4 mm
破過時間 >= 480 min

前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。保護手袋生産者からの、使用、貯蔵、保持および補充品に関する指導や情報に従うこと。皮膚の曝露の強さと時間に依存する手袋の材質の浸透時間。
推奨される手袋製品: EN ISO 374

皮膚保護

保護クリームは、皮膚の晒された部分を保護するのに役立つが、接触後は決して用いてはならない。

眼/顔面用の保護具

サイドガード付き保護眼鏡: EN 166

皮膚及び身体の保護具:

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学防護服に限り、着用しなければならない。履き物も含めた静電防止衣服の着用が望ましい。

環境ばく露管理

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

9項 物理的及び化学的性質

9.1 物理的及び化学的特性に関する情報

凝集状態	液体の
色	??????????
臭い	特異臭
pH値 で20 °C	???
融点/融解範囲	確定されていない
沸点、初留点及び沸騰範囲	25 °C
	源泉、出典: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
引火点	24 °C
引火性	引火性液体及び蒸気。
爆発の下限値 で20°C	0.6 Vol-%
	源泉、出典: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
爆発の上限値 で20°C	10.8 Vol-%
	源泉、出典: 2-methoxy-1-methylethyl acetate
蒸気圧 で20°C	989.283 mbar
相対蒸気密度	非該当
密度 で20 °C	1.08 kg/l
水溶解度 で20°C	ほとんど溶けない
n-オクタノール/水の分配係数	項目 I2"を参照

KP15-XXXX-04G OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
バージョン 6.0 改訂日 2025/09/17 印刷日 2025/09/17

発火温度 (単位:°C)	> 200 °C
分解温度	源泉、出典: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
粘度 で20 °C	> 290 °C
粒子特性	源泉、出典: 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
9.2 その他参考となる事項	700 mm²/s
固形分濃度	非該当
溶剤の成分	
芳香族炭化水素類	
	59.2 %
	40.8 %
	0.0 %

10項 安定性及び反応性

- 10.1 反応性
この製品又はその成分に利用可能な、反応性に関する特定の試験データはない。
- 10.2 安定性
勧告された貯蔵や取り扱い規則に従って使用すれば安定している貯蔵に関する目的に応じた追加の情報は、第7章を参照のこと。
- 10.3 危険有害反応可能性
発熱反応を防ぐために、強酸類、強塩基類および強力な酸化剤から遠ざけておくこと。
- 10.4 避けるべき条件
勧告された貯蔵や取り扱い規則に従って使用すれば安定している貯蔵に関する目的に応じた追加の情報は、第7章を参照のこと。高温下では、危険な分解生成物が発生し得る。
- 10.5 混触危険物質
利用できる詳細な関連情報は、ない。
- 10.6 危険有害な分解生成物
火災発生時の分解生成物：項目5を参照。

11項 有害性情報

- 11.1 規則 (EC) No 1272/2008で定義されている危険有害性クラスに関する情報
- 急性毒性
入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
- * Hydrocarbons, C9, aromatics
50%????: 吸入> 4,688 mg/m3
- Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
LD50: 経皮>= 3,160 mg/kg
- 皮膚腐食性 / 刺激性
入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
- 眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性
入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
- CMR特性の評価の要旨
入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
- 特定標的臓器毒性 (単回暴露)
眠気又はめまいのおそれ。
- 特定標的臓器毒性 (反復暴露)
入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
- 吸引性呼吸器有害性
入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
- 実務での人との経験
職場の限界値を上回る溶剤成分を吸い込むと、健康被害が生じ得る。例えば、粘膜や呼吸器官の刺激、肝臓、腎臓、中枢神経系の障害のような。

KP15-XXXX-04G

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint

バージョン 6.0

改訂日 2025/09/17

印刷日 2025/09/17

以下の前兆がある: 頭痛, めまい, 疲労, 筋無力症, 軽いめまい, 深刻な場合: 意識不明状態。溶剤は皮膚吸収により、前述した作用の原因となり得る。
・製品に長時間または繰り返し接触すると皮膚の脱脂が起こり、非アレルギー性の皮膚障害(接触皮膚炎)かつ/または有害物質吸収の原因となり得る。
・飛沫は、目の刺激と治癒可能な傷害の原因となり得る。

11.2 その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この製品はヒトに対する内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

12項 環境影響情報

12.1 毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害。

微生物に有毒

* Hydrocarbons, C9, aromatics

NOEC 99 mg/L (10 min)

* Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

1.065 mg/L (48 h)

急性水生藻類及びシアノバクテリア(短期)毒性

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1,000 mg/L (72 h)

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1,000 mg/L (72 h)

NOELR: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1 mg/L (72 h)

急性甲殻類(短期)毒性

EL50: (?????): > 22 mg/L (48 h)

慢性 長期)魚毒性

(Oncorhynchus mykiss (?????)):

水生無脊椎動物への慢性 長期)毒性

NOELR: (?????): 0.317 mg/L (21 d)

12.2 残留性及び分解性

2-ethoxy-1-methylethyl acetate

生分解 = 100 % (28 d)

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

生分解 = 89 % (28 d)

12.3 生物濃縮性

n-オクタノール/水の分配係数 = 0.76 (2-ethoxy-1-methylethyl acetate)

n-オクタノール/水の分配係数 >= 1.99 (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)

* n-オクタノール/水の分配係数 >= 3.03 (Hydrocarbons, C9, aromatics)

n-オクタノール/水の分配係数 = 0.43 (2-methoxy-1-methylethyl acetate)

n-オクタノール/水の分配係数 = 0.05 (Maleic anhydride)

n-オクタノール/水の分配係数 > 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

12.4 土壌中の移動性

情報は何もない。

12.5 PBT及びPvB評価結果

混合物に含有された物質はREACH Annex XIIIによるPBT/PvB基準を満たさない。

12.6 内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

12.7 その他の有害な影響

情報は何もない。

13項 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

製品/包装材料の廃棄

KP15-XXXX-04G OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
バージョン 6.0 改訂日 2025/09/17 印刷日 2025/09/17

下水道に流入させないこと 廃棄物と容器は、安全な方法で処分されなければならない。廃棄物および有害廃棄物を対象とする指令2008/98/ECに準拠した廃棄物処理

EAK/AVIによる廃棄物コード及び廃棄物名称
080111* - 有機溶剤、あるいはその他の有害物質を含む染料やラッカー廃棄物
* 指令2008/98/EC (廃棄物枠組み指令)による有害廃棄物

その他の廃棄方法
汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。規則どおりに空になっていないコンテナは、特殊廃棄物である。

14項 輸送上の注意

14.1	UN番号またはID番号	
	UN 1263	
14.2	国連輸送名	
	陸上輸送 (ADR/RID)	
	PAINT	
	海上輸送 (IMDG)	
	PAINT	
	航空輸送 (ICAO-TI / IATA-DGR)	
	PAINT	
14.3	輸送における危険有害性クラス	
	陸上輸送 (ADR/RID)	3 = 450 l (リットル)を上回る容器: Not goods of Class 3
	海上輸送 (IMDG)	3 = 450 l (リットル)を上回る容器: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code
	航空輸送 (ICAO-TI / IATA-DGR)	3
14.4	包装等級	
	陸上輸送 (ADR/RID)	III
	海上輸送 (IMDG)	III
	航空輸送 (ICAO-TI / IATA-DGR)	III
14.5	環境に対する有害性	
	陸上輸送 (ADR/RID)	非該当
	海上輸送 (IMDG)	非該当
14.6	使用者向けの特別な予防処置	
	必ず、密閉して垂直に立てた安全な容器に入れて輸送すること。その製品を輸送する人員が、事故や漏れ出た際にすべきことを心得ているか、確かめること。 安全取扱い注意事項: 参照箇所 セグメント 6 - 8	
14.7	IMO設備による海上ばら積み輸送	
	IBCコードによるばら積み輸送を行ってはならない。	
14.8	その他のデータ	
	陸上輸送 (ADR/RID)	
	トンネル制限コード D/E 制限された量 (LQ): 5 l 危険番号 (Kemler番号) 30	
	海上輸送 (IMDG)	
	EmS番号: F-E, S-E 制限された量 (LQ): 5 l	
	航空輸送 (ICAO-TI / IATA-DGR)	
	非該当	

15項 適用法令

15.1	物質又は混合物に対する安全、保健及び環境に関する規定/法規
	EU規定
	許可かつまたは使用制限

EU Regulation No. 1907/2006 (REACH)、付録 XVII (制限)

REACH附属書XVIIの以下の番号による使用制限 : 03, 40

就業制限に関する注意

母性保護指令 92/85/EEC、又は該当する場合にはこれより高次の国家規則を遵守すること。

「少年労働保護ガイドライン」(94/33/EC)または該当する場合はより厳し、国内規制に従って、少年の雇用制限を遵守してください。

産業排出に関するEU指令(Directive 2010/75/EU 2010/75/EU) [Industrial Emissions Directive]

* VOC値: 442 g/l

揮発性有機化合物の排出の制限に関する指令2004/42/CE

VOC限界値: 2004/42/IIA(i): 500 g/l (2010)

* すぐに使用できる状態の製品の最大VOC含有量: 442 g/L. 本製品は揮発性有機化合物(VOC)の含有量制限に関する指令(規則(EC) No. 1935/2004)の要件を満たしている。

危険物が関与する重大事故危険有害性の管理に関する指令2012/18/EU Seveso-III 指令]**危険有害性区分 / 指定危険物**

この製品は指令 2012/18/EUに従って分類できない。

国内規定

さらに、国内の法規則にも従うこと

15.2 化学物質安全性評価

この混合物中の物質の化学物質安全性評価は実施されていない。

16項 その他の情報**セクション2から15までの関連ハザードステートメントや使用上の注意のリスト**

H226	引火性液体及び蒸気。
H302	飲み込むと有害。
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318	重篤な目の損傷。
H334	吸入するとアレルギー・ぜん息(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ。
H335	呼吸器への刺激のおそれ。
H336	眠気又はめまいのおそれ。
H372	長期にわたる・又は反復ばく露による臓器の障害 (分かる場合は・影響を受ける全ての臓器を記載) (他の経路からのばく露が有害でないことが決定的に証明されている場合・有害なばく露経路を記載)。
H411	長期継続の影響によって水生生物に毒性。
H412	長期継続の影響によって水生生物に有害。
EUH066	繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。
EUH071	呼吸器を腐食。

EC No. 1272/2008[CLP]による混合物の等級分類および適用した評価法

引火性液体 3 試験データを基にした。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 算出方法。

く露) 3 麻薬作用

皮膚感受性 1 算出方法。

水生環境慢性有毒性 3 算出方法。

重要な参考文献及びデータ出典

報告は、検索用参考図書および参考文献に由来する。

略語および略称

ADR: 鉄道による危険物の国際輸送に関する欧州協定

AGW: 職場限界値

BGW: 生体限界値

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

CLP: 分類、表示、包装

CMR: 発癌性で、遺伝質を変異させ、生殖能力を損なう

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: 導出無影響レベル

EAKV: 欧州廃棄物カタログ政令

EC: 作用濃度

EC: 欧州諸共同体

安全データシート

EU Regulation No. 1907/2006 準拠 (REACH)

EU Regulation 2020/878 準拠



KP15-XXXX-04G

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint

バージョン 6.0

改訂日 2025/09/17

印刷日 2025/09/17

EN: 欧州規格
EU/EEC: 欧州経済領域
IATA-DGR: 国際航空運送協会 危険物規則
IBC Code: ばら積みで危険薬品を運送する船舶の建造及び艀装に関する国際規約
ICAO-TI:
IMDG Code: 国際海上危険物規程
ISO: 国際標準化機構
LC: 致死濃度
LD: 致死量
:
MARPOL: 船舶による汚染防止のための国際条約
OECD: 経済協力開発機構
PBT: 難分解性、生体蓄積性、毒性物質
PNEC: 予測無影響濃度
RID: 鉄道による危険物の国際輸送に関する規則
REACH: 化学物質の登録、評価、認可、及び制限
UN: United Nations
VOC: 揮発性有機化合物
vPvB: 非常に難分解及び非常に高蓄積性

変更に関する情報

* データは、以前のものから改訂された。