

KP15-XXXX-04G
Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/betegnelse

KP15-XXXX-04G OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
all shades
UFI: 4K5V-D0NA-T00P-P034

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

Bare for yrkesmessige brukere/fagfolk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2
67269 Grünstadt
Deutschland
Telefon: +49 6359 8005-0
E-post: info@berger-seidle.de
Nettside: www.berger-seidle.de

Ansvarshavende for informasjon

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Informasjonstelefon

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer +47 22 59 13 00
24t nødtelefonnummer

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.

STOT SE 3 Narkotiserende H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
virkning

Hud Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Kronisk vanntoksitet 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

Signalord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P280 Benytt vernehansker og øyevern/ansiktsvern.
P370 + P378 Ved brann: Bruk slukningspulver eller sand som slökkemiddel.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Farlige komponenter må merkes

Sikkerhetsdatablad
ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
ifølge Forordning (EF) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Maleic anhydride

* Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Supplerende fareinformasjon

EUH066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3 Andre farer

Filler som er blitt våte av produktet kan selvantennes gjennom autoksidasjon.
Også støv og andre gjennomvåte gjenstander. Produktet i seg selv er ikke selvantennende.
Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler.

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse

Stark løsemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisert

Farlige komponenter

CAS-nr. EU-nummer Indeksnr.	Stoffets navn REACH Nr. Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	vkt-%
* 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	15,0 < 20,0
- 927-241-2 -	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119471843-32-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / Kronisk vanntoksisitet 3 H412 / EUH066 ATE (dermal): >= 3 160 mg/kg	8,00 < 10,0
* 64742-95-6 918-668-5 649-356-00-4	Hydrocarbons, C9, aromatics 01-2119455851-35-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Kronisk vanntoksisitet 2 H411 ATE (som kan innåndes): > 4 688 mg/m³	8,00 < 10,0
108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475791-29-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 Stoff med felles grenseverdi (EU) for eksponering på arbeidsplassen.	2,00 < 2,50
54839-24-6 259-370-9 603-177-00-8	2-ethoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475116-39-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Hud Sens. 1 H317	0,100 < 0,150
108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Hud Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Sens. luftv. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Spesifikk konsentrasjonsgrenseverdi (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Bemerkning

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller. Ved bevisstløshet: gi ikke midler gjennom munnen, bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege.

Etter innånding

Kunstig åndedrett ved uregelmessig pust eller pustestans. Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Etter hudkontakt

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ingen løsningsmidler eller fortynninger må brukes.

Etter øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart.

Etter svelging

Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart. Den skadede må holdes rolig. IKKE framkall brekning.

Selvbeskyttelse for førstehjelp

Førstehjelp: bruk verneutstyr!

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukkemiddel

alkoholbestandig skum, Karbondioksid (CO₂), Pulver, sprøytetåke, (vann)

Uegnet slukkemiddel

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann oppstår tykk, sort røyk. Innånding av farlige nedbrytingsprodukter kan føre til alvorlige helseskader.

5.3 Råd til brannmannskaper

Hold pustebeskyttelsesapparatet klart. Lukkede beholdere i nærheten av brannstedet må kjøles med vann. Ikke la slokningsvannet komme i vannavløpet, jordbunn eller vassdrag.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Fjern tenningskilder. Luft det impliserte området. Ikke innånd gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Informer de til en hver tid ansvarlige myndigheter ved forurensning av elver, sjøer eller avløpsrør tilsvarende de lokale bestemmelser.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til oppbevaring

Materiale som er rent ut må avgrenses med ubrennbart oppsugingsmiddel (f.eks. sand, jord, Vermiculite, Kieselgur) og samles opp i egnede beholdere (se kapittel 13) til deponering iht. lokale bestemmelser.

Til rengjøring

Rengjøres med rengjøringsmidler. Løsemidler må ikke brukes.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling

KP15-XXXX-04G
Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Tøm ikke beholderne ved hjelp av trykk - ikke en trykktank! Oppbevares alltid i beholdere av material som tilsvarer materialet i originalbeholderen. Overhold forskriftene vedrørende vern og sikkerhet.

Anvisninger for generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Lagring i overensstemmelse med bedriftssikkerhetsforordningen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Tøm ikke beholderne ved hjelp av trykk - ikke en trykktank! Røyking forbudt. Adgang er forbudt for personer uten tilgangsberettigelse. Beholder må lagres omhyggelig lukket stående, for å unngå lekkasje.

Informasjon om lagring i fellesrom

Må holdes fjernt fra sterkt sure og alkaliske materialer så vel som oksidasjonsmidler.

Klassifisering vid lagring LGK3 - Antennelige væsker

Videre instruks for lagringsbestemmelser

Emballasjen skal holdes tett lukket. Røyking forbudt. Adgang er forbudt for personer uten tilgangsberettigelse. Beholder må lagres omhyggelig lukket stående, for å unngå lekkasje. Må lagres i godt ventilerte og tørre rom mellom 5 °C og 25 °C.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Vær oppmerksom på teknisk registerkort.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi

CAS-nr.	Stoffets navn	Kilde	Langtids /korttids (Spitzenbegrenzung)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	-	270 / - (-) mg/m ³ (kan absorberes gjennom huden)
100-41-4	Ethylbenzen	-	20 / - (-) mg/m ³ (kan absorberes gjennom huden, kreftframkallende)
108-31-6	Maleic anhydride	-	0,8 / - (-) mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	-	275 / - (-) mg/m ³ (White Spirit (aromatinnhold < 22 %))
13463-67-7	Titanium dioxide	-	5 / - (-) mg/m ³

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Langtids: langtids grenseverdi for arbeidsplassen

korttids: korttids grenseverdi for arbeidsplassen

Biologiske grenseverdier

Ingen data tilgjengelige

DNEL arbeidstakeren

CAS-nr.	Stoffets navn	DNEL type	DNEL verdi
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - innånding, systemiske virkninger	152 mg/m ³
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - dermal, systemiske virkninger	103 mg/kg kv/dag
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - innånding, systemiske virkninger	275 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Akutt - innånding, lokale effekter	550 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - dermal, systemiske virkninger	796 mg/kg kv/dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langtids - dermal, systemiske virkninger	3,33 mg/kg kv/dag
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langtids - innånding, systemiske virkninger	151 mg/m ³

Sikkerhetsdatablad
ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
ifølge Forordning (EF) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langtids - dermal, systemiske virkninger	12,5 mg/kg kv/dag
	-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - innånding, systemiske virkninger	871 mg/m³
	-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - dermal, systemiske virkninger	77 mg/kg kv/dag
	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, systemiske virkninger	0,19 mg/m³
	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, lokale effekter	0,32 mg/m³
	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - dermal, systemiske virkninger	0,2 mg/kg kv/dag
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langtids - innånding, systemiske virkninger	1,9 mg/m³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akutt - innånding, lokale effekter	1 066,67 mg/m³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langtids - innånding, lokale effekter	837,5 mg/m³

DNEL Konsument

CAS-nr.	Stoffets navn	DNEL type	DNEL verdi	
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - innånding, systemiske virkninger	181 mg/m³	
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Akutt - innånding, systemiske virkninger	1 420	
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - dermal, systemiske virkninger	62 mg/kg kv/dag	
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - oral, systemiske virkninger	13,1 mg/kg kv/dag	
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - innånding, systemiske virkninger	33 mg/m³	
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - innånding, lokale effekter	33 mg/m³	
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - dermal, systemiske virkninger	320 mg/kg kv/dag	
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Langtids - oral, systemiske virkninger	36 mg/kg kv/dag	
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langtids - dermal, systemiske virkninger	1,67 mg/kg kv/dag	
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langtids - oral, systemiske virkninger	1,67 mg/kg kv/dag	
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langtids - innånding, systemiske virkninger	32 mg/m³
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langtids - dermal, systemiske virkninger	7,5 mg/kg kv/dag
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Langtids - oral, systemiske virkninger	7,5 mg/kg kv/dag
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - innånding, systemiske virkninger	185 mg/m³	
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - dermal, systemiske virkninger	46 mg/kg kv/dag	
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - oral, systemiske virkninger	46 mg/kg kv/dag	
108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, systemiske virkninger	0,05 mg/m³	
108-31-6	Maleic anhydride	Akutt - innånding, systemiske virkninger	0,25 mg/kg kv/dag	
108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, lokale effekter	0,08 mg/m³	

Sikkerhetsdatablad
ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
ifølge Forordning (EF) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - dermal, systemiske virkninger	0,1 mg/kg kv/dag
	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - oral, systemiske virkninger	0,06 mg/kg kv/dag
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langtids - innånding, systemiske virkninger	0,41 mg/m ³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akutt - innånding, systemiske virkninger	1 152
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Langtids - innånding, lokale effekter	178,57 mg/m ³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akutt - innånding, lokale effekter	640 mg/m ³

PNEC

CAS-nr.	Stoffets navn	PNEC type	PNEC Verdi
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Akvatiske, periodiske utslipp	2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Akvatiske, Havvann	0,2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Renseanlegg	62,5 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	sediment, ferskvann	8,2 mg/kg sediment dw
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	sediment, havvann	0,82 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Akvatiske, periodiske utslipp	6,35 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Akvatiske, Havvann	0,064 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Renseanlegg	100 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	sediment, ferskvann	3,29 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	sediment, havvann	0,329 mg/kg sediment dw
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Renseanlegg	100 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Akvatiske, periodiske utslipp	0,75 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Akvatiske, Havvann	0,007 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Renseanlegg	4,46 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	sediment, ferskvann	0,06 mg/kg sediment dw
108-31-6	Maleic anhydride	sediment, havvann	0,006 mg/kg sediment dw

8.2 Eksponeringskontroller

Det må sørges for god ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokal avsug eller rom-avsug.

Personlig verneutstyr

Pustebeskyttelse

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Håndvern

Egnet material: NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet >= 0,4 mm

Penetrasjonstid >= 480 min

Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Undervisning og informasjon fra produsenten av vernehansker vedrørende bruk, lagring, vedlikehold og utbytting må en ta hensyn til. Tiden for gjennomtrengning av hanskematerialet i avhengighet av hudeksponeringens styrke og varighet.

Anbefalte hanskefabrikat: EN ISO 374

Hudvern

Beskyttelseskremer kan hjelpe til å verne utsatte hud-partier. Etter en kontakt bør disse absolutt ikke benyttes.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse: EN 166

Kroppsbeskyttelse

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare ha kjemikalieverneklær med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Bruk av antistatisk bekledning inklusive skotøy blir anbefalt.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Flytende
Farge	se etikett
Lukt	karakteristisk
pH-verdi ved 20 °C	ikke anvendelig
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt/kokeområde, start	25 °C Kilde: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Brannpunkt	24 °C
brennbarhet	Brannfarlig væske og damp.
Nedre eksplosjonsgrense ved/hos 20°C	0,6 Vol-% Kilde: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Ovre eksplosjonsgrense ved/hos 20°C	10,8 Vol-% Kilde: 2-methoxy-1-methylethyl acetate
Damptrykk ved/hos 20°C	989,283 mbar
Relativ damptetthet	ikke anvendelig
Tetthet ved 20 °C	1.08 kg/l
Oppløselighet i vann ved/hos 20°C	praktisk uoppløselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	se avsnitt 12
Antennelsestemperatur i °C	> 200 °C Kilde: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Nedbrytingstemperatur	> 290 °C Kilde: 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
Viskositet ved 20 °C	700 mm²/s
partikkelegenskaper	ikke anvendelig

9.2 Andre opplysninger

Faststoffinnhold	59.2 %
innhold av løsemidler	40.8 %
aromatiske hydrokarboner	0.0 %

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen spesifikke reaktivitetsdata tilgjengelig for dette produktet eller dets ingredienser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved bruk av anbefalte forskrifter for lagring og behandling. Flere informasjoner om riktig lagring: se avsnitt 7.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Må holdes fjernt fra sterke syrer, sterke baser og sterke oksideringsmidler for å unngå eksoterme reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Stabil ved bruk av anbefalte forskrifter for lagring og behandling. Flere informasjoner om riktig lagring: se avsnitt 7. Gjennom høye temperaturer kan det oppstå farlige nedbrytingsprodukter.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Nedbrytningsprodukter ved brann: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

* Hydrocarbons, C9, aromatics

LC50: som kan innåndes > 4 688 mg/m³

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

LD50: dermal >= 3 160 mg/kg

Etsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Svær øyenskade/-irritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sammenfattende evaluering av CMR- egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikke målorgan-toksitet ved engangs eksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikke målorgan-toksitet ved gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Innåndingsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Praktiske erfaringer/ved mennesket

Innånding av løsemiddelandeler over MAK-verdien kan forårsake helseskader som f.eks. irritasjon av slimhinnene og åndedretsorganene, skader på lever, nyrer og det sentrale nervesystemet. Tegn på dette er: Hodepine, Svimmelhet, tretthet, muskelslapphet, Ørhet, i alvorlige tilfelle: bevisstløshet. Løsemidler kan forårsake noen av de tidligere nevnte virkningene ved hudresorpsjon. Lengre og gjentatt kontakt med produktet fører til tap av fett i huden og kan forårsake ikke-allergiske kontakthudskader (kontakteksem) og/eller resorpsjon (oppsugning) av skadelige stoffer. Sprut kan forårsake irritasjoner i øyet og reversible skader.

11.2 Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt (kortvarig) toksitet for alger og cyanobakterier

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1 000 mg/L (72 h)

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1 000 mg/L (72 h)

NOELR: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1 mg/L (72 h)

Akutt (kortvarig) toksitet for krepsdyr

EL50: (Daphnia magna (stor vannloppe)): > 22 mg/L (48 h)

Kronisk (langsiktig) fisketoksitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)):

Kronisk (langvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr

NOELR: (Daphnia magna (stor vannloppe)): 0,317 mg/L (21 d)

Toksitet for mikroorganismer

* Hydrocarbons, C9, aromatics

NOEC 99 mg/L (10 min)

* Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

1,065 mg/L (48 h)

12.2 Opplysning om eliminerings

2-ethoxy-1-methylethyl acetate

Biologisk nedbryting = 100 % (28 d)

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Biologisk nedbryting = 89 % (28 d)

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 0,76 (2-ethoxy-1-methylethyl acetate)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann $\geq$ 1,99 (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)

* Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann $\geq$ 3,03 (Hydrocarbons, C9, aromatics)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 0,43 (2-methoxy-1-methylethyl acetate)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 0,05 (Maleic anhydride)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann $>$ 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

12.4 Mobilitet i jord

Det foreligger ingen informasjon.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadelige virkninger

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshåndtering av produktet/innpakningen

Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

080111* - Malings- og lakkavfall som inneholder organisk løsemiddel eller andre farlige stoff

* Farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall).

Andre bortfraktingsanbefalinger

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Beholdere som ikke er skikkelig tømt er spesialavfall.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1263

14.2 FN-forsendelsesnavn

Veitransport (ADR/RID)

PAINT

Sjøfart (IMDG)

PAINT

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Transportfareklasse(r)

Veitransport (ADR/RID)

3

til beholdere $\leq$ 450 liter: Ikke varer i klasse 3

Sjøfart (IMDG)

3

til beholdere $\leq$ 450 liter: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

3

14.4 Emballasjegruppe

Veitransport (ADR/RID)

III

Sikkerhetsdatablad
ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
ifølge Forordning (EF) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

Sjøfart (IMDG) III
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) III

14.5 Miljøfarer

Veitransport (ADR/RID) ikke anvendelig
Sjøfart (IMDG) ikke anvendelig

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transport alltid i sikre beholdere, som er lukkede og som står oppreist. Forsikre deg om at personer som skal transportere produktet vet hva det skal gjøres, i tilfelle av et uhell eller hvis noe løper ut.
Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling: se avsnitt 6 - 8

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen transport som massegoods iht. IBC-kode.

14.8 Ytterligere informasjon

Veitransport (ADR/RID)

tunnelbegrensningskode: D/E
Begrenset mengde (LQ): 5 l
Fareidentifiseringsnummer (Kemler-nr.): 30

Sjøfart (IMDG)

EmS-nr.: F-E, S-E
Begrenset mengde (LQ): 5 l

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 03, 40

Yrkesmessige begrensninger

Overhold ansettelsesbegrensninger i henhold til fødselspermisjon rådsdirektiv 92/85/EØF eller strengere nasjonale forskrifter, hvis det er aktuelt.

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EU) eller strengere nasjonale forskrifter, hvis det er aktuelt.

Direktiv 2010/75/EU angående industriutslipp [Industrial Emissions Directive]

* VOC-verdi: 442 g/l

Direktiv 2004/42/EF om emisjonsbegrensninger av VOC fra farger og lakk

VOC-grenseverdi: 2004/42/IIA(i): 500 g/l (2010)

* Maksimale VOC-innhold i produktet i bruksklar tilstand: 442 g/L. Produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 2004/42/EF om begrensning av VOC-innhold.

Direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer [Seveso-III-direktiv]

Farekategorier / Farlige stoffer oppførte med navn

Dette produktet er ikke inndelt iht. Direktiv 2012/18/EU.

Nasjonale forskrifter

En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter!

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Liste over relevante farehenvvisninger og / eller sikkerhetshenvvisninger fra avsnitt 2 til 15

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

KP15-XXXX-04G
 Versjon 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
 Redigeringsdato 17. sep. 2025

Utskriftsdato 17. sep. 2025

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372	Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren).
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH071	Etsende for luftveiene.

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	På grunnlag av testdata.
STOT SE 3	Beregningsmetode.
Narkotiserende virkning	
Hud Sens. 1	Beregningsmetode.
Kronisk vanntoksisitet 3	Beregningsmetode.

Viktige litteratur-referanser og datakilder

Opplysningene stammer fra oppslagsverk og fra litteraturen.

Forkortelser og akronymer

ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
 AGW: Arbeidsplassgrenseverdi
 BGW: Biologiske grenseverdier
 CAS: Kjemisk abstrakt tjeneste
 CLP: Klassifisering, merking og emballering
 CMR: Kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
 DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
 DNEL: Avledet ingen effektnivå
 EAKV: Forskrift om innføring av den europeiske avfallskatalogen
 EC: Effektiv konsentrasjon
 EF: Europeiske fellesskap
 EN: Europeisk standard
 EU/EØF: Europeiske økonomiske samarbeidsområde
 IATA-DGR: Den internasjonale lufttransportforeningen – Forskrifter for farlig gods
 IBC Code: Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk
 ICAO-TI:
 IMDG Code: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs
 ISO: Internasjonal Standardiseringsorganisasjon
 LC: Dødelig konsentrasjon
 LD: Dødelig dose
 :
 MARPOL: Internasjonal konvensjon for forebygging av forurensning fra skip
 OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
 PNEC: Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
 RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
 REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
 FN: United Nations
 VOC: Flyktige organiske forbindelser
 vPvB: svært persistente og svært bioakkumulerende

Endringsindikasjoner

* Data endret fra forrige versjon.