

KP67-0000-02B
Versjon 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Redigeringsdato 4. juni 2025

Utskriftsdato 18. aug. 2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/betegnelse

KP67-0000-02B OilChoice SPORT B Poly500
0000 colorless
matt
UFI: 11JR-U0RW-800V-FF4J

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

Bare for yrkesmessige brukere/fagfolk.

Bruk som blir frarådd

Ikke bruk til sprøyting/forstøving.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2
67269 Grünstadt
Deutschland
Telefon: +49 6359 8005-0
E-post: info@berger-seidle.de
Nettside: www.berger-seidle.de

Ansvarshavende for informasjon

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer +47 22 59 13 00
24t nødtelefonnummer

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.
STOT SE 3 Narkotiserende H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
virkning
* Hud Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

Signalord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P280 Benytt vernehansker og øyevern/ansiktsvern.
P370 + P378 Ved brann: Bruk slukningspulver eller sand som slökkemiddel.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Sikkerhetsdatablad
ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
ifølge Forordning (EF) 2020/878

KP67-0000-02B
Versjon 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Redigeringsdato 4. juni 2025

Utskriftsdato 18. aug. 2025

Farlige komponenter må merkes

- * Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- * Maleic anhydride

Supplerende fareinformasjon

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3 Andre farer

Filler som er blitt våte av produktet kan selvantennes gjennom autoksidasjon.
Også støv og andre gjennomvåte gjenstander. Produktet i seg selv er ikke selvantennende.
Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler.

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse

Alkyd resin

Farlige komponenter

CAS-nr. EU-nummer Indeksnr.	Stoffets navn REACH Nr. Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	vkt-%
64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	25,0 < 35,0
- 918-481-9 649-327-00-6	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 01-2119457273-39-XXXX Asp. Tox. 1 H304 / EUH066	15,0 < 20,0
34590-94-8 252-104-2 -	(2-methoxymethylethoxy)propanol 01-2119450011-60-XXXX Stoff med felles grenseverdi (EU) for eksponering på arbeidsplassen.	3,00 < 5,00
39049-04-2 254-259-1 -	Neodecanoic acid, zirconium salt 01-2120770770-52-XXXX Acute Tox. 4 H302	1,00 < 2,00
112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	2-butoxyethyl acetate 01-2119475112-47-XXXX Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 Stoff med felles grenseverdi (EU) for eksponering på arbeidsplassen.	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Hud Sens. 1 H317	0,250 < 0,300
* 108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Hud Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Sens. luftv. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Spesifikk konsentrasjonsgrenseverdi (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Bemerkning

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller. Ved bevisstløshet: gi ikke midler gjennom munnen, bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege.

Etter innånding

Kunstig åndedrett ved uregelmessig pust eller pustestans. Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Etter hudkontakt

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ingen løsningsmidler eller fortynninger må brukes.

Etter øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart.

Etter svelging

Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart. Den skadede må holdes rolig. IKKE framkall brekning.

Selvbeskyttelse for førstehjelp

Førstehjelp: bruk verneutstyr!

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukkemiddel

alkoholbestandig skum, Karbondioksid (CO₂), Pulver, sprøytetåke, (vann)

Uegnet slukkemiddel

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann oppstår tykk, sort røyk. Innånding av farlige nedbrytingsprodukter kan føre til alvorlige helseskader.

5.3 Råd til brannmannskaper

Hold pustebeskyttelsesapparatet klart. Lukkede beholdere i nærheten av brannstedet må kjøles med vann. Ikke la slukningsvannet komme i vannavløpet, jordbunn eller vassdrag.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Fjern tenningskilder. Luft det impliserte området. Ikke innånd gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Informer de til en hver tid ansvarlige myndigheter ved forurensning av elver, sjøer eller avløpsrør tilsvarende de lokale bestemmelser.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til oppbevaring

Materiale som er rent ut må avgrenses med ubrennbart oppsugingsmiddel (f.eks. sand, jord, Vermiculite, Kieselgur) og samles opp i egnede beholdere (se kapittel 13) til deponering iht. lokale bestemmelser.

Til rengjøring

Rengjøres med rengjøringsmidler. Løsemidler må ikke brukes.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Tøm ikke beholderne ved hjelp av trykk - ikke en trykktank! Oppbevares alltid i beholdere av material som tilsvarer materialet i originalbeholderen. Overhold forskriftene vedrørende vern og sikkerhet.

Anvisninger for generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Lagring i overensstemmelse med bedriftssikkerhetsforordningen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Tøm ikke beholderne ved hjelp av trykk - ikke en trykktank! Røyking forbudt. Adgang er forbudt for personer uten tilgangsberettigelse. Beholder må lagres omhyggelig lukket stående, for å unngå lekkasje.

Informasjon om lagring i fellesrom

Må holdes fjernt fra sterkt sure og alkaliske materialer så vel som oksidasjonsmidler.

Klassifisering vid lagring LGK3 - Antennelige væsker

Videre instruks for lagringsbestemmelser

Emballasjen skal holdes tett lukket. Røyking forbudt. Adgang er forbudt for personer uten tilgangsberettigelse. Beholder må lagres omhyggelig lukket stående, for å unngå lekkasje. Må lagres i godt ventilerte og tørre rom mellom 5 °C og 25 °C.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Vær oppmerksom på teknisk registerkort.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi

CAS-nr.	Stoffets navn	Kilde	Langtids /korttids (Spitzenbegrenzung)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	-	300 / - (-) mg/m ³ (kan absorberes gjennom huden)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	-	65 / - (-) mg/m ³ (kan absorberes gjennom huden)
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	-	275 / - (-) mg/m ³ (White Spirit (aromatinnhold < 22 %))
* 108-31-6	Maleic anhydride	-	0,8 / - (-) mg/m ³

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Langtids: langtids grenseverdi for arbeidsplassen

korttids: korttids grenseverdi for arbeidsplassen

Biologiske grenseverdier

Ingen data tilgjengelige

DNEL arbeidstakeren

CAS-nr.	Stoffets navn	DNEL type	DNEL verdi
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langtids - innånding, systemiske virkninger	308 mg/m ³
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langtids - dermal, systemiske virkninger	283 mg/kg kv/dag
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langtids - innånding, systemiske virkninger	133 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akutt - innånding, lokale effekter	333 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langtids - dermal, systemiske virkninger	169 mg/kg kv/dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langtids - dermal, systemiske virkninger	3,33 mg/kg kv/dag
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - innånding, systemiske virkninger	1,9 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akutt - innånding, lokale effekter	1 066,67 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - innånding, lokale effekter	837,5 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, systemiske virkninger	0,19 mg/m ³

Sikkerhetsdatablad
ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
ifølge Forordning (EF) 2020/878

KP67-0000-02B
Versjon 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Redigeringsdato 4. juni 2025

Utskriftsdato 18. aug. 2025

*	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, lokale effekter	0,32 mg/m ³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - dermal, systemiske virkninger	0,2 mg/kg kv/dag

DNEL Konsument

CAS-nr.	Stoffets navn	DNEL type	DNEL verdi
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langtids - innånding, systemiske virkninger	37,2 mg/m³
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langtids - dermal, systemiske virkninger	121 mg/kg kv/dag
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Langtids - oral, systemiske virkninger	36 mg/kg kv/dag
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langtids - innånding, systemiske virkninger	80 mg/m³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akutt - innånding, lokale effekter	200 mg/m³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langtids - dermal, systemiske virkninger	102 mg/kg kv/dag
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Langtids - oral, systemiske virkninger	8,6 mg/kg kv/dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langtids - dermal, systemiske virkninger	1,67 mg/kg kv/dag
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Langtids - oral, systemiske virkninger	1,67 mg/kg kv/dag
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - innånding, systemiske virkninger	0,41 mg/m³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akutt - innånding, systemiske virkninger	1 152
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Langtids - innånding, lokale effekter	178,57 mg/m³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akutt - innånding, lokale effekter	640 mg/m³
108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, systemiske virkninger	0,05 mg/m³
108-31-6	Maleic anhydride	Akutt - innånding, systemiske virkninger	0,25 mg/kg kv/dag
108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - innånding, lokale effekter	0,08 mg/m³
108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - dermal, systemiske virkninger	0,1 mg/kg kv/dag
108-31-6	Maleic anhydride	Langtids - oral, systemiske virkninger	0,06 mg/kg kv/dag

PNEC

CAS-nr.	Stoffets navn	PNEC type	PNEC Verdi
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Akvatiske, periodiske utslipp	190 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Akvatiske, Havvann	1,9 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Renseanlegg	4 168 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, ferskvann	70,2 mg/kg sediment dw
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, havvann	7,02 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akvatiske, periodiske utslipp	0,56 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akvatiske, Havvann	0,03 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Renseanlegg	90 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, ferskvann	2,03 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, havvann	0,203 mg/kg sediment dw
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Renseanlegg	100 mg/L

KP67-0000-02B
Versjon 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Redigeringsdato 4. juni 2025

Utskriftsdato 18. aug. 2025

*	108-31-6	Maleic anhydride	Akvatiske, periodiske utslipp	0,75 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Akvatiske, Havvann	0,007 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Renseanlegg	4,46 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	sediment, ferskvann	0,06 mg/kg sediment dw
*	108-31-6	Maleic anhydride	sediment, havvann	0,006 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	Akvatiske, Havvann	0,011 mg/L
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, ferskvann	0,63 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, havvann	0,063 mg/kg sediment dw

8.2 Eksponeringskontroller

Det må sørges for god ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokal avsug eller rom-avsug.

Personlig verneutstyr

Pustebeskyttelse

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Håndvern

Egnet material: NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet $\geq 0,4$ mm

Penetrasjonstid ≥ 480 min

Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Undervisning og informasjon fra produsenten av vernehansker vedrørende bruk, lagring, vedlikehold og utbytting må en ta hensyn til. Tiden for gjennomtrengning av hanskematerialet i avhengighet av hudeksponeringens styrke og varighet.

Anbefalte hanskefabrikat: EN ISO 374

Hudvern

Beskyttelseskremer kan hjelpe til å verne utsatte hud-partier. Etter en kontakt bør disse absolutt ikke benyttes.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse: EN 166

Kroppsbeskyttelse

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare ha kjemikalieverneklær med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Bruk av antistatisk bekledning inklusive skotøy blir anbefalt.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Flytende
Farge	brun
Lukt	karakteristisk
pH-verdi ved 20 °C	ikke anvendelig
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt/kokeområde, start	25 °C
	Kilde: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Brannpunkt	40 °C
brennbarhet	Brannfarlig væske og damp.
Nedre eksplosjonsgrense ved/hos 20°C	0,6 Vol-%
	Kilde: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Ovre eksplosjonsgrense ved/hos 20°C	14 Vol-%
	Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Damptrykk ved/hos 20°C	1 290,929 mbar
Relativ damptetthet	ikke anvendelig
Tetthet ved 20 °C	0.91 kg/l

KP67-0000-02B
Versjon 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Redigeringsdato 4. juni 2025

Utskriftsdato 18. aug. 2025

Oppløselighet i vann ved/hos 20°C	praktisk uoppløselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	se avsnitt 12
Antennelsestemperatur i °C	> 200 °C
	Kilde: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Nedbrytingstemperatur	ikke bestemt
Viskositet ved 20 °C	135 mm²/s
partikkelegenskaper	ikke anvendelig

9.2 Andre opplysninger

Faststoffinnhold	45.6 %
innhold av løsemidler	54.5 %

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen spesifikke reaktivitetsdata tilgjengelig for dette produktet eller dets ingredienser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved bruk av anbefalte forskrifter for lagring og behandling. Flere informasjoner om riktig lagring: se avsnitt 7.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Må holdes fjernt fra sterke syrer, sterke baser og sterke oksideringsmidler for å unngå eksoterme reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Stabil ved bruk av anbefalte forskrifter for lagring og behandling. Flere informasjoner om riktig lagring: se avsnitt 7. Gjennom høye temperaturer kan det oppstå farlige nedbrytingsprodukter.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytingsprodukter ved brann: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Etsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Svær øyenskade/irritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

* Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sammenfattende evaluering av CMR- egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikke målorgan-toksitet ved engangs eksponering

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Spesifikke målorgan-toksitet ved gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Innåndingsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Praktiske erfaringer/ved mennesket

Innånding av løsemiddelandeler over MAK-verdien kan forårsake helseskader som f.eks. irritasjon av slimhinnene og åndedretsorganene, skader på lever, nyrer og det sentrale nervesystemet. Tegn på dette er: Hodepine, Svimmelhet, tretthet, muskelslapphet, Ørhet, i alvorlige tilfelle: bevisstløshet. Løsemidler kan forårsake noen av de tidligere nevnte virkningene ved hudresorpsjon. Lengre og gjentatt kontakt med produktet fører til tap av fett i huden og kan forårsake ikke-allergiske kontakthudskader (kontakteksem) og/eller resorpsjon (oppsugning) av skadelige stoffer. Sprut kan forårsake irritasjoner i øyet og reversible skader.

11.2 Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet

Neodecanoic acid, zirconium salt

LL50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > mg/L (96 h)

Akutt (kortvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LC50: > 0,002 mg/L (96 h)

Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)):

Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr

NOELR: 1 mg/L (21 d)

Toksisitet for mikroorganismer

2 (5 h)

12.2 Opplysning om eliminering

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Biologisk nedbryting = 75 % (28 d)

Biologisk nedbryting = 93 % (13 d)

2-butoxyethyl acetate

Biologisk nedbryting = 88 % (28 d)

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

(2-methoxymethylethoxy)propanol

* Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 1,01

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann > 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 1,51 (2-butoxyethyl acetate)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 2,1 (Neodecanoic acid, zirconium salt)

* Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 0,05 (Maleic anhydride)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann >= 3,17 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)

* Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann = 0,35 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

12.4 Mobilitet i jord

Det foreligger ingen informasjon.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadelige virkninger

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshåndtering av produktet/innpakningen

Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

080111* - Malings- og lakkavfall som inneholder organisk løsemiddel eller andre farlige stoff
* Farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall).

Andre bortfraktingsanbefalinger

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Beholdere som ikke er skikkelig tømt er spesialavfall.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1263

14.2 FN-forsendelsesnavn

Veitransport (ADR/RID)

PAINT

Sjøfart (IMDG)

PAINT

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Transportfareklasse(r)

Veitransport (ADR/RID)	3
Sjøfart (IMDG)	3
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)	3

14.4 Emballasjegruppe

Veitransport (ADR/RID)	III
Sjøfart (IMDG)	III
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)	III

14.5 Miljøfarer

Veitransport (ADR/RID)	ikke anvendelig
Sjøfart (IMDG)	ikke anvendelig

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transport alltid i sikre beholdere, som er lukkede og som står oppreist. Forsikre deg om at personer som skal transportere produktet vet hva det skal gjøres, i tilfelle av et uhell eller hvis noe løper ut.
Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling: se avsnitt 6 - 8

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen transport som masse gods iht. IBC-kode.

14.8 Ytterligere informasjon

Veitransport (ADR/RID)

tunnelbegrensningskode: D/E
Begrenset mengde (LQ): 5 l
Fareidentifiseringsnummer (Kemler-nr.): 30

Sjøfart (IMDG)

EmS-nr.: F-E, S-E
Begrenset mengde (LQ): 5 l

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 03, 40

Yrkesmessige begrensninger

Overhold ansettelsesbegrensninger i henhold til fødselspermisjon rådsdirektiv 92/85/EØF eller strengere nasjonale forskrifter, hvis det er aktuelt.

KP67-0000-02B
Versjon 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Redigeringsdato 4. juni 2025

Utskriftsdato 18. aug. 2025

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EU) eller strengere nasjonale forskrifter, hvis det er aktuelt.

Direktiv 2010/75/EU angående industriutslipp [Industrial Emissions Directive]

VOC-verdi: 494 g/l

Direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer [Seveso-III-direktiv]

Farekategorier / Farlige stoffer oppførte med navn

Dette produktet er ikke inndelt iht. Direktiv 2012/18/EU.

Nasjonale forskrifter

En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter!

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Liste over relevante farehenvvisninger og / eller sikkerhetshenvvisninger fra avsnitt 2 til 15

H226	Brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
* H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
* H318	Gir alvorlig øyeskade.
H332	Farlig ved innånding.
* H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
* H372	Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren).
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
* EUH071	Etsende for luftveiene.

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	På grunnlag av testdata.
STOT SE 3	Beregningsmetode.
Narkotiserende virkning	
* Hud Sens. 1	Beregningsmetode.

Viktige litteratur-referanser og datakilder

Opplysningene stammer fra oppslagsverk og fra litteraturen.

Forkortelser og akronymer

ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods

AGW: Arbeidsplassgrenseverdi

BGW: Biologiske grenseverdier

CAS: Kjemisk abstrakt tjeneste

CLP: Klassifisering, merking og emballering

CMR: Kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Avledet ingen effektnivå

EAKV: Forskrift om innføring av den europeiske avfallskatalogen

EC: Effektiv konsentrasjon

EF: Europeiske fellesskap

EN: Europeisk standard

EU/EØF: Europeiske økonomiske samarbeidsområde

IATA-DGR: Den internasjonale lufttransportforeningen – Forskrifter for farlig gods

IBC Code: Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk

ICAO-TI:

IMDG Code: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs

ISO: Internasjonal Standardiseringsorganisasjon

LC: Dødelig konsentrasjon

LD: Dødelig dose

:

MARPOL: Internasjonal konvensjon for forebygging av forurensning fra skip
OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC: Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
FN: United Nations
VOC: Flyktige organiske forbindelser
vPvB: svært persistente og svært bioakkumulerende

Endringsindikasjoner

* Data endret fra forrige versjon.