

**Ficha de dados de segurança**  
**conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regulamento (UE) 2020/878**

XP46-XXXX-02H  
Versão 9.0

AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
Data da redação 29/01/2026

Data de edição 29/01/2026

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

**1.1 Identificador do produto**

**Nome comercial do produto/Denominação**

XP46-XXXX-02H AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
all shades

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

**Usos identificados relevantes**

Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

**Fornecedor**

Berger-Seidle GmbH  
Maybachstr. 2  
67269 Grünstadt  
Deutschland  
Telefone: +49 6359 8005-0  
E-mail: info@berger-seidle.de  
Página web: www.berger-seidle.de

**Sector responsável de informação**

E-mail (pessoa competente) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de  
Informação telefone +1 872 5888271

**1.4 Número de telefone de emergência**

Número de telefone de emergência +49 700 24112112  
24h número de telefone de emergência

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

**2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]**

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

**2.2 Elementos do rótulo**

**Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]**

**Pictogramas de risco**

não aplicável

**Palavra-sinal**

não aplicável

**Advertências de perigo**

não aplicável

**Recomendações de prudência**

não aplicável

**Especificação de perigo das componentes para as etiquetas**

não aplicável

**Informação de risco suplementar**

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metilisotiazol-3(2H)-ona, Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

**2.3 Outros perigos**

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.  
Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes.**

**3.2 Misturas**

**Descrição**

**Ficha de dados de segurança**  
**conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regulamento (UE) 2020/878**

XP46-XXXX-02H  
Versão 9.0

AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
Data da redação 29/01/2026

Data de edição 29/01/2026

Wasserverd. Acrylat-Polyurethan-Kombi

**Componentes perigosos**

| nº CAS<br>N.º CE<br>Número de índice    | Nome da substância<br>REACH N.º<br>Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | peso %         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34590-94-8<br>252-104-2<br>-            | <b>(2-methoxymethylethoxy)propanol</b><br>01-2119450011-60-XXXX<br>Substância com um nível limite de exposição profissional comunitário (EU).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,00 < 5,00    |
| 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6  | <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona</b><br>01-2120761540-60-XXXX<br>Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 2 H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 1,00) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1,00)<br>ATE (oral): 450 mg/kg p.c.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01 < 0,025   |
| 55965-84-9<br>611-341-5<br>613-167-00-5 | <b>Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one</b><br>01-2120764691-48-XXXX<br>Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 2 H310 / Skin Corr. 1C H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 2 H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 100,00) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 100,00) / EUH071<br>Limite de concentração específico (SCL)<br>Eye Irrit. 2 H319: >= 0,06 / Skin Sens. 1A H317: >= 0,0015 / Eye Dam. 1 H318: >= 0,60 / Skin Irrit. 2 H315: >= 0,06 / Skin Corr. 1C H314: >= 0,60 | 0,0001 < 0,001 |
| 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9  | <b>2-metilisotiazol-3(2H)-ona</b><br>01-2120764690-50-XXXX<br>Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 3 H311 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 2 H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10,00) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1,00) / EUH071<br>Limite de concentração específico (SCL)<br>Skin Sens. 1A H317: >= 0,0015                                                                                                                                                                                         | 0,0001 < 0,001 |

**Observações**

Texto das indicações de perigo H e EUH: consultar a secção 16.

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

**4.1 Descrição das medidas de emergência**

**Informação geral**

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico. Em caso de inconsciência, não administrar nada por via oral; colocar a vítima em posição lateral estável e consultar o médico.

**Em caso de inalação**

Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória, administrar respiração artificial. Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

**Depois de contacto com a pele**

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Não usar dissolventes nem diluentes.

**Após o contacto com os olhos**

Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Procurar imediatamente conselho médico.

**Em caso de ingestão**

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Procurar imediatamente conselho médico. Manter a vítima em repouso. NÃO provocar o vômito.

**Auto-proteção do socorrista**

Primeiros socorros: Atenção à própria protecção!

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

**Sintomas**

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Socorro básico, descontaminação, tratamento sintomático.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

## 5.1 Meios de extinção

### Meios de extinção adequados

espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Pó, nevoeiro de pulverização, (água)

### Meios de extinção inadequados

Jacto de água forte

## 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Durante um incêndio forma-se fumo denso e preto. A inalação de produtos de decomposição perigosos pode causar sérios danos à saúde.

## 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Manter o aparelho de proteção respiratória em local acessível. Refrescar com água os recipientes fechados que se encontrem na proximidade do incêndio. Não deixar sair para a canalização, terras ou ambiente aquático a água de extinção.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Eliminar todas as fontes de ignição. Ventilar a zona atingida. Não inalar os vapores.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Ao poluir rios, lagos ou canalização de esgotos consue as leis locais informar os serviços públicos competentes.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

#### Para contenção

Recolher o material derramado, circunscrevendo-o com um agente de absorção (por exemplo areia, terra, vermiculite, terra diatomácea) e recolhê-lo para eliminação nos contentores para esse fim, segundo as disposições em vigor (ver capítulo 13).

#### Para limpeza

Efetuar uma limpeza posterior com detergentes. Não usar solventes.

### 6.4 Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Proteção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

#### Informações para manipulação segura

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Proteção individual: ver secção 8. Não esvaziar o recipiente com pressão. Conservar sempre em contentores, que correspondem ao mesmo material do recipiente original. Seguir as normas de proteção e segurança em vigor.

#### Indicações sobre higiene industrial geral.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### Requisitos para salas de armazenamento e contentores

Armazenamento de acordo com as normas de segurança do trabalho. Manter o recipiente bem fechado. Não esvaziar o recipiente com pressão. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento do produto.

#### Informações sobre armazenamento com outros produtos

Armazenar distante de substâncias ácidas ou alcalinas, assim como de agentes oxidantes.

**Classe de armazenamento** LGK12 - líquidos não inflamáveis, que não estão atribuídos a nenhuma das classes de armazenamento supracitadas

#### Outras indicações sobre condições de armazenamento

Manter o recipiente bem fechado. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento do produto. Conservar em locais bem secos e ventilados a uma temperatura entre 5 °C a 25 °C.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Respeitar o folheto técnico.

**Ficha de dados de segurança**  
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)  
conforme Regulamento (UE) 2020/878

XP46-XXXX-02H  
Versão 9.0

AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
Data da redação 29/01/2026

Data de edição 29/01/2026

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual**

**8.1 Parâmetros de controlo**

**Valor limite de exposição profissional**

| nº CAS     | Nome da substância              | Fonte | Longo prazo /curto prazo (Spitzenbegrenzung)              |
|------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol | IOELV | 308 / - ( - ) mg/m³<br>(may be absorbed through the skin) |

**Informações suplementares**

Longo prazo: valor limite de exposição ocupacional de longo prazo

curto prazo: valor limite de exposição ocupacional de curto prazo

**Valores-limite biológicos**

Não há dados disponíveis

**DNEL trabalhador**

| nº CAS     | Nome da substância                                                                          | DNEL tipo                                    | DNEL valor           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Longo prazo - inalação, efeitos sistemáticos | 308 mg/m³            |
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Longo prazo - dérmico, efeitos sistemáticos  | 283 mg/kg p.c./dia   |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Longo prazo - inalação, efeitos sistemáticos | 6,81 mg/m³           |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Longo prazo - dérmico, efeitos sistemáticos  | 0,966 mg/kg p.c./dia |
| 2682-20-4  | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Agudo - inalação, efeitos locais             | 0,043 mg/m³          |
| 2682-20-4  | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Longo prazo - inalação, efeitos locais       | 0,021 mg/m³          |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Agudo - inalação, efeitos locais             | 0,04 mg/m³           |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Longo prazo - inalação, efeitos locais       | 0,02 mg/m³           |

**DNEL Consumidor**

| nº CAS     | Nome da substância                                                                          | DNEL tipo                                    | DNEL valor           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Longo prazo - inalação, efeitos sistemáticos | 37,2 mg/m³           |
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Longo prazo - dérmico, efeitos sistemáticos  | 121 mg/kg p.c./dia   |
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Longo prazo - oral, efeitos sistemáticos     | 36 mg/kg p.c./dia    |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Longo prazo - inalação, efeitos sistemáticos | 1,2 mg/m³            |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Longo prazo - dérmico, efeitos sistemáticos  | 0,345 mg/kg p.c./dia |
| 2682-20-4  | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Longo prazo - inalação, efeitos locais       | 0,021 mg/m³          |
| 2682-20-4  | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Agudo - inalação, efeitos locais             | 0,043 mg/m³          |
| 2682-20-4  | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Longo prazo - oral, efeitos sistemáticos     | 0,027 mg/kg p.c./dia |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Longo prazo - inalação, efeitos locais       | 0,02 mg/m³           |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Agudo - inalação, efeitos locais             | 0,04 mg/m³           |
| 55965-84-9 | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-                                                     | Longo prazo - oral, efeitos                  | 0,09 mg/kg p.c./dia  |

**Ficha de dados de segurança**  
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)  
conforme Regulamento (UE) 2020/878

XP46-XXXX-02H  
Versão 9.0

AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
Data da redação 29/01/2026

Data de edição 29/01/2026

|             | thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one                                        | sistemáticos                   |                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>PNEC</b> |                                                                                             |                                |                         |
| nº CAS      | Nome da substância                                                                          | PNEC tipo                      | PNEC valor              |
| 34590-94-8  | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Águas, libertação intermitente | 190 mg/L                |
| 34590-94-8  | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Águas, Água marinha            | 1,9 mg/L                |
| 34590-94-8  | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | Instalação de clarificação     | 4 168 mg/L              |
| 34590-94-8  | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | sedimento, água doce           | 70,2 mg/kg sediment dw  |
| 34590-94-8  | (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                             | sedimento, água marinha        | 7,02 mg/kg sediment dw  |
| 2634-33-5   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Águas, libertação intermitente | 1,1 µg/L                |
| 2634-33-5   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Águas, Água marinha            | 0,403 µg/L              |
| 2634-33-5   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | Instalação de clarificação     | 1,03 mg/L               |
| 2634-33-5   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | sedimento, água doce           | 49,9 µg/kg sediment dw  |
| 2634-33-5   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                 | sedimento, água marinha        | 4,99 µg/kg sediment dw  |
| 2682-20-4   | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Águas, libertação intermitente | 3,39 µg/L               |
| 2682-20-4   | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Águas, Água marinha            | 3,39 µg/L               |
| 2682-20-4   | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                  | Instalação de clarificação     | 0,23 mg/L               |
| 55965-84-9  | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Águas, libertação intermitente | 3,39 µg/L               |
| 55965-84-9  | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Águas, Água marinha            | 3,39 µg/L               |
| 55965-84-9  | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | Instalação de clarificação     | 0,23 mg/L               |
| 55965-84-9  | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | sedimento, água doce           | 0,027 mg/kg sediment dw |
| 55965-84-9  | Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one | sedimento, água marinha        | 0,027 mg/kg sediment dw |

## 8.2 Controlo da exposição

Assegurar uma boa ventilação. Pode fazer-se através de aspiração local ou do espaço.

### Proteção individual

#### Proteção respiratória

Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória.

#### Proteção das mãos

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo)

Espessura do material das luvas >= 0,4 mm

Tempo de penetração >= 480 min

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de proteção, para utilizações especiais. Devem observar-se as instruções e informações do fabricante das luvas de proteção, em relação à utilização, armazenamento, manutenção e substituição. Tempo de penetração do material das luvas dependente do grau e duração da exposição da pele. Produtos de proteção manual recomendados: EN ISO 374

#### Proteção da pele

Os cremes protectores podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Após o contacto, estes nunca devem ser utilizados.

#### Proteção dos olhos/do rosto

Óculos de armação com proteção lateral: EN 166

#### Proteção corporal

No trabalho com agentes químicos só pode ser usado vestuário de proteção contra produtos químicos com a marcação CE, seguida do código composto por quatro dígitos. É aconselhável utilizar vestuário e calçado antiestático.

#### Controlo da exposição ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                   |                                        |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Estado físico                                     | Líquido                                |                    |
| Cor                                               | see trade name                         |                    |
| Odor                                              | caraterístico                          |                    |
| pH a 20 °C                                        | 8,2 - 8,5                              | DIN EN ISO 19396-1 |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                | não determinado                        |                    |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | > 100 °C                               | estimado           |
| Ponto de inflamação                               | não aplicável                          |                    |
| inflamabilidade                                   | não aplicável                          |                    |
| Limite inferior de explosividade a 20°C           | 1,1 % Vol                              |                    |
|                                                   | Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol |                    |
| Limite superior de explosão a 20°C                | 14 % Vol                               |                    |
|                                                   | Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol |                    |
| Pressão de vapor a 20°C                           | 16,261 mbar                            |                    |
| Densidade relativa do vapor                       | não aplicável                          |                    |
| Densidade a 20 °C                                 | 1.12 kg/l                              |                    |
| Solubilidade na água a 20°C                       | parcialmente solúvel                   |                    |
| Coeficiente de partição n-octanol/água            | ver secção 12                          |                    |
| Temperatura de ignição em °C                      | 270 °C                                 |                    |
|                                                   | Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol |                    |
| Temperatura de decomposição                       | não determinado                        |                    |
| Viscosidade a 20 °C                               | < 270 mm²/s                            |                    |
| características das partículas                    | não aplicável                          |                    |

### 9.2

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| hidrocarbonetos aromáticos | 0.0 % |
|----------------------------|-------|

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

Não existem dados específicos sobre a reatividade do produto ou dos componentes.

### 10.2 Estabilidade química

Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem correcta: Veja secção 7.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Para evitar reações exotérmicas, ter distante de ácidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes fortes.

### 10.4 Condições a evitar

Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem correcta: Veja secção 7. A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposição perigosos.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

**Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona**

LD50: oral (Ratazana): 450 mg/kg p.c.

**Corrosão/irritação cutânea**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Síntese avaliativa das propriedades CMR**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Perigo de aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Experiências tiradas da prática/experiência no ser humano**

A inalação de quota-partes do solvente acima do valor da concentração máxima no local de trabalho pode levar aos efeitos prejudiciais à saúde, como por exemplo irritação das mucosas e dos órgãos respiratórios assim como danificação do fígado, dos rins e do sistema central de nervos. São sinais disso: Dores de cabeça, Vertigem, fadiga, amiotenia (debilidade muscular), Atordoamento, em casos graves: inconsciência. Os solventes podem causar alguns dos efeitos descritos por absorção cutânea. O contacto prolongado e repetido com o produto pode originar a desidratação da pele e originar danos de contacto na pele não alérgicos (dermatite de contacto) e/ou a reabsorção da substância nociva. Salpicos podem provocar nos olhos irritações e lesões reversíveis.

**11.2 Informações sobre outros perigos**

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

**12.1 Toxicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos**

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona**

EC50 (Americamysis bahia): 989,3 µg/L (96 h)

**Toxicidade crônica (a longo prazo) para invertebrados aquáticos**

**Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one**

NOEC (Daphnia magna (grande pulga de água)): 0,004 mg/L (21 d)

**Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)**

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona**

CL50: (Oncorhynchus mykiss (Truta arco-íris)): 1,6 mg/L (96 h)

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**(2-methoxymethylethoxy)propanol**

Biodegradação = 75 % (28 d)

Biodegradação = 93 % (13 d)

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona**

Biodegradação = 90 %

**2-metilisotiazol-3(2H)-ona**

Biodegradação = 50 % (4 d)

Biodegradação = 90 % (14 d)

**12.3 Potencial de bioacumulação**

**Ficha de dados de segurança**  
**conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regulamento (UE) 2020/878**

XP46-XXXX-02H  
Versão 9.0

AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
Data da redação 29/01/2026

Data de edição 29/01/2026

- (2-methoxymethylethoxy)propanol**
- \* Coeficiente de partição n-octanol/água = 1,01  
Coeficiente de partição n-octanol/água = -0,49 (2-metilisotiazol-3(2H)-ona)
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona**
- \* = 0,7  
Coeficiente de partição n-octanol/água = 0,64 (1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona)
- 2-metilisotiazol-3(2H)-ona**
- \* = 0,32  
Coeficiente de partição n-octanol/água = 0,81 (Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one and 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-one)
- \* Coeficiente de partição n-octanol/água = 0 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

**12.4 Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível.

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

**12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

**12.7 Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

**Eliminação do produto/da embalagem**

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Eliminação de acordo com a Diretiva 2008/98/CE relativa a resíduos e resíduos perigosos.

**Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA**

080112 - Resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11

**Outras recomendações de eliminação**

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Receptáculos não despejados conforme a ordem são resíduos tóxicos.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

**14.1 Número ONU ou número de ID**

não aplicável

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

**Transporte por via terrestre (ADR/RID)**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**Transporte marítimo (IMDG)**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

**14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**

não aplicável

**14.4 Grupo de embalagem**

não aplicável

**14.5 Perigos para o ambiente**

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

não aplicável

Transporte marítimo (IMDG)

não aplicável

**14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Transportar sempre em contentores fechados seguros, em posição vertical. Assegurar que as pessoas que transportam os produtos sabem como agir em caso de acidente ou de derrame.

Informações para manipulação segura: ver parágrafos 6 - 8

#### 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

#### 14.8 Informação adicional

##### Transporte por via terrestre (ADR/RID)

não aplicável

##### Transporte marítimo (IMDG)

não aplicável

##### Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

não aplicável

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

##### Diretivas da UE

##### Autorização e/ou limitações de aplicação

##### Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII (restrições)

- \* Utilização sujeita a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH n.º: 03, 78

##### Indicações sobre restrição de ocupação

Cumprir as restrições à atividade profissional nos termos da Diretiva Maternidade (92/85/CEE) ou disposições nacionais mais rigorosas, consoante aplicável.

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a diretiva 94/33/CE, relativa à proteção dos jovens no trabalho ou disposições nacionais mais rigorosas, consoante aplicável.

##### Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões industriais [Industrial Emissions Directive]

Valor de COV: 45 g/l

##### Diretiva 2004/42/CE relativa à limitação de emissões de COV das tintas e vernizes

valor limite de COV: 2004/42/IIA(i): 140 g/l (2010)

Teor máximo de COV do produto pronto a utilizar: 55 g/L. O produto cumpre os requisitos da Diretiva 2004/42/CE relativa à limitação do teor de COV.

- \* **Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas [Diretiva Seveso III]**

##### Categorias de perigo / Substâncias perigosas designadas

Este produto não está classificado de acordo com Diretiva 2012/18/EU.

##### Regulamentos nacionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

##### A substância/o preparado está listado nos seguintes inventários nacionais

Domestic Substances List (DSL) - CA

U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

#### 15.2 Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações da segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

### SECÇÃO 16: Outras informações

#### Lista de advertências de perigo e/ou recomendações de prudência pertinentes das secções 2 a 15

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| H301   | Tóxico por ingestão.                                              |
| H302   | Nocivo por ingestão.                                              |
| H310   | Mortal em contacto com a pele.                                    |
| H311   | Tóxico em contacto com a pele.                                    |
| H314   | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.             |
| H315   | Provoca irritação cutânea.                                        |
| H317   | Pode provocar uma reação alérgica cutânea.                        |
| H318   | Provoca lesões oculares graves.                                   |
| H330   | Mortal por inalação.                                              |
| H400   | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                        |
| H410   | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| EUH071 | Corrosivo para as vias respiratórias.                             |

**Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]**

**Ficha de dados de segurança**  
**conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regulamento (UE) 2020/878**

XP46-XXXX-02H  
Versão 9.0

AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint  
Data da redação 29/01/2026

Data de edição 29/01/2026

não aplicável

**Referências importantes na literatura e fontes de dados**

As indicações provêm de obras de referência e da bibliografia.

**Abreviaturas e acrónimos**

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

LEP: Valor limite de exposição profissional

VLB: Valores-limite biológicos

CAS: Serviço de resumo químico

CRE: Classificação, Rotulagem e Embalagem

CMR: Cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeitos

EAKV: Catálogo Europeu de Resíduos

EC: Concentração efectiva

CE: Comunidade Europeia

EN: Norma europeia

UE/CEE: Espaço Económico Europeu

IATA-DGR: Associação Internacional de Transporte Aéreo – Regulamentos de Mercadorias Perigosas

IBC Code: Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel

ICAO-TI:

IMDG Code: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

ISO: Organização Internacional de Normalização

LC: Concentração letal

LD: Dose letal

:

MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

REACH: Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas

ONU: United Nations

VOC: Compostos orgânicos voláteis

mPmB: muito persistente e muito bioacumulável

**Indicações de mudanças**

\* Dados modificados em relação à versão anterior.