

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning

KP15-XXXX-04G OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
all shades
UFI: 4K5V-D0NA-T00P-P034

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0
67269 Grünstadt E-post: info@berger-seidle.de
Deutschland Webbplats: www.berger-seidle.de

Informationsansvarig avd.

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Information telefon

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer +49 700 24112112
24tim. telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.
STOT SE 3 Narkotiska H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
effekter
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



GHS02 GHS07

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
P370 + P378 Vid brand: Släck med släckningspulver eller sand.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Farokomponenter för märkning

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Revideringsdatum 17 sep. 2025

Tryckdatum 17 sep. 2025

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
Maleic anhydride

* Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Kompletterande kännetecken för faror

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror

Självantändning kan ske genom självoxidering i trasor som är indränkta i produkten.

Även damm och andra blöta föremål. Produkten i sig är inte självantändande.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar.

3.2 Blandningar

Beskrivning

Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisiert

Farliga komponenter

CAS-nr. EG-nr Index nr	Ämnets namn REACH-nr Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	vikt-%
* 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	15,0 < 20,0
- 927-241-2 -	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119471843-32-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / Aquatic Chronic 3 H412 / EUH066 ATE (dermal): >= 3 160 mg/kg	8,00 < 10,0
* 64742-95-6 918-668-5 649-356-00-4	Hydrocarbons, C9, aromatics 01-2119455851-35-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Aquatic Chronic 2 H411 ATE (inhalativ): > 4 688 mg/m³	8,00 < 10,0
108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475791-29-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.	2,00 < 2,50
54839-24-6 259-370-9 603-177-00-8	2-ethoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475116-39-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317	0,100 < 0,150
108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Specifikt koncentrationsgränsvärde (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Anmärkingar

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetslöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning. Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Efter ögonkontakt

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

Efter förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

Självskydd av försthjälparen

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO₂), Powder, sprutdimma, (vatten)

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor. Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).

För rengöring

Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Revideringsdatum 17 sep. 2025

Tryckdatum 17 sep. 2025

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna

Råd om allmän arbetshygien

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav för lagerlokaler och behållare

Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.

Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Lagringssklass LGK3 - Brandfarliga vätskor

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iaktas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

CAS-nr.	Ämnets namn	Källa	Långvarig /kortvarig (Spitzenbegrenzung)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	-	275 / 550 (-) mg/m ³ (kan absorberas genom huden)
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	IOELV	275 / 550 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
100-41-4	Ethylbenzen	-	220 / 884 (-) mg/m ³ (kan absorberas genom huden)
100-41-4	Ethylbenzen	IOELV	442 / 884 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
108-31-6	Maleic anhydride	-	0,2 / 0,4 (-) mg/m ³
13463-67-7	Titanium dioxide	-	5 / - (-) mg/m ³ (totalt damm)

Ytterligare information

Långvarig: långvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

Biologiska gränsvärden

Inga data tillgängliga

DNEL arbetstagare

CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	152 mg/m ³
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	103 mg/kg kroppsvikt/dygn
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	275 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Akut - inandning, lokala effekter	550 mg/m ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	796 mg/kg kroppsvikt/dygn
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	3,33 mg/kg kroppsvikt/dygn
* 64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Långvarig - inandning, systemiska	151 mg/m ³

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Revideringsdatum 17 sep. 2025

Tryckdatum 17 sep. 2025

		verkningar	
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Långvarig - dermal, systemiska verkningar
	-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långvarig - inandning, systemiska verkningar
	-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långvarig - dermal, systemiska verkningar
	108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - inandning, systemiska verkningar
	108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - inandning, lokala effekter
	108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - dermal, systemiska verkningar
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, systemiska verkningar
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inandning, lokala effekter
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, lokala effekter

DNEL Konsument

CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	181 mg/m³
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Akut - inandning, systemiska verkningar	1 420
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	62 mg/kg kroppsvikt/dygn
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - oral, systemiska verkningar	13,1 mg/kg kroppsvikt/dygn
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	33 mg/m³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - inandning, lokala effekter	33 mg/m³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	320 mg/kg kroppsvikt/dygn
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Långvarig - oral, systemiska verkningar	36 mg/kg kroppsvikt/dygn
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	1,67 mg/kg kroppsvikt/dygn
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Långvarig - oral, systemiska verkningar	1,67 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Långvarig - inandning, systemiska verkningar
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Långvarig - dermal, systemiska verkningar
*	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	Långvarig - oral, systemiska verkningar
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	185 mg/m³
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	46 mg/kg kroppsvikt/dygn
-	Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långvarig - oral, systemiska verkningar	46 mg/kg kroppsvikt/dygn
108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	0,05 mg/m³
108-31-6	Maleic anhydride	Akut - inandning, systemiska verkningar	0,25 mg/kg kroppsvikt/dygn
108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - inandning, lokala	0,08 mg/m³

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Revideringsdatum 17 sep. 2025

Tryckdatum 17 sep. 2025

		effekter	
108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	0,1 mg/kg kroppsvikt/dygn
108-31-6	Maleic anhydride	Långvarig - oral, systemiska verkningar	0,06 mg/kg kroppsvikt/dygn
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	0,41 mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inandning, systemiska verkningar	1 152
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, lokala effekter	178,57 mg/m ³
* 64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inandning, lokala effekter	640 mg/m ³

PNEC

CAS-nr.	Ämnets namn	PNEC typ	PNEC Värde
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Vattenlevande, Havsvatten	0,2 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Avloppsreningsverk	62,5 mg/L
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	sediment, sötvatten	8,2 mg/kg sediment dw
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	sediment, havsvatten	0,82 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	6,35 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Vattenlevande, Havsvatten	0,064 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Avloppsreningsverk	100 mg/L
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	sediment, sötvatten	3,29 mg/kg sediment dw
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	sediment, havsvatten	0,329 mg/kg sediment dw
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Avloppsreningsverk	100 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	0,75 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Vattenlevande, Havsvatten	0,007 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	Avloppsreningsverk	4,46 mg/L
108-31-6	Maleic anhydride	sediment, sötvatten	0,06 mg/kg sediment dw
108-31-6	Maleic anhydride	sediment, havsvatten	0,006 mg/kg sediment dw

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning.

Personligt skydd

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Handskydd

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)
Handskmaterialets tjocklek >= 0,4 mm
Genombrottstid >= 480 min

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Följ tillverkarens anvisningar och instruktioner om användning, lagring, underhåll och byte skyddshandskarna. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på hudexponeringens styrka och längd.
Rekommenderade handskar: EN ISO 374

Hudskydd

Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd: EN 166

Kroppsskydd

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Antistatiska kläder och skor rekommenderas.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	se etikett
Lukt	karaktäristisk
pH-värde vid 20 °C	inte tillämplig
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	25 °C Källa: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Flampunkt	24 °C
brandfarlighet	Brandfarlig vätska och ånga.
Nedre explosionsgräns vid 20°C	0,6 Vol-% Källa: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Övre explosionsgräns vid 20°C	10,8 Vol-% Källa: 2-methoxy-1-methylethyl acetate
Ångtryck vid 20°C	989,283 mbar
Relativ ångdensitet	inte tillämplig
Densitet vid 20 °C	1.08 kg/l
Löslighet i vatten vid 20°C	praktiskt taget olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	se avsnitt 12
Antändningstemperatur i °C	> 200 °C Källa: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Sönderdelningstemperatur	> 290 °C Källa: 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
Viskositet vid 20 °C	700 mm²/s
partikelegenskaper	inte tillämplig

9.2 Annan information

Halt av fast substans	59.2 %
innehåll av lösningsmedel	40.8 %
aromatiska kolväten	0.0 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Det finns inga särskilda testdata avseende reaktivitet för den här produkten eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.

10.5 Oförenliga material

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderdelningsprodukter vid brand: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

*** Hydrocarbons, C9, aromatics**

LC50: inhalativ > 4 688 mg/m³

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

LD50: dermal >= 3 160 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: Huvudvärk, Yrsel, trötthet, muskelsvaghet, Dåsighet, i svåra fall: medvetenlöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna genom hudresorption. Längre eller upprepade kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Akut (kortvarig) toxicitet för kräddjur**Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

EL50: (Daphnia magna (stor hinnkräfta)): > 22 mg/L (48 h)

Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1 000 mg/L (72 h)

EL50: (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1 000 mg/L (72 h)

NOELR: (Pseudokirchneriella subcapitata): 1 mg/L (72 h)

Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur

NOELR: (Daphnia magna (stor hinnkräfta)): 0,317 mg/L (21 d)

Kronisk (långvarig) fisktoxicitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)):

Toxicitet för mikroorganismer*** Hydrocarbons, C9, aromatics**

NOEC 99 mg/L (10 min)

*** Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

1,065 mg/L (48 h)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**2-ethoxy-1-methylethyl acetate**

Biologisk nedbrytning = 100 % (28 d)

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Biologisk nedbrytning = 89 % (28 d)

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,76 (2-ethoxy-1-methylethyl acetate)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten $\geq$ 1,99 (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten $\geq$ 3,03 (Hydrocarbons, C9, aromatics)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,43 (2-methoxy-1-methylethyl acetate)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,05 (Maleic anhydride)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten $>$ 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallshanteringen av produkten/förpackningen**

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

080111* - Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

* Farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).

Andra rekommendationer för bortskaffning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

UN 1263

14.2 Officiell transportbenämning**Vägrtransport (ADR/RID)**

PAINT

Sjötransport (IMDG)

PAINT

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Faroklass för transport

Vägrtransport (ADR/RID)

3

för förpackningar $\leq$ 450 liter: Inte varor av klass 3

Sjötransport (IMDG)

3

för förpackningar $\leq$ 450 liter: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

3

14.4 Förpackningsgrupp

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Revideringsdatum 17 sep. 2025

Tryckdatum 17 sep. 2025

Vägtransport (ADR/RID)	III
Sjötransport (IMDG)	III
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)	III

14.5 Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID)	inte tillämplig
Sjötransport (IMDG)	inte tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.
Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

14.8 Ytterligare information

Vägtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskod: D/E
Begränsad mängd (LQ): 5 l
Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr): 30

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr: F-E, S-E
Begränsad mängd (LQ): 5 l

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-lagstiftning

Godkännanden och/eller användningsbegränsningar

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 03, 40

Yrkesbegränsningar

Såvitt tillämpligt beakta anställningsbegränsningar enligt mödraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strängare nationella bestämmelser.

Iakttta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG) eller strängare nationella bestämmelser.

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [Industrial Emissions Directive]

* VOC-värde: 442 g/l

Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar

VOC-gränsvärde: 2004/42/IIA(i): 500 g/l (2010)

* Produktens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 442 g/L. Denna produkt uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1935/2004 om begränsning av VOC-halten.

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]

Farokategorier / Angivna farliga ämnen

Den här produkten är inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

Nationella föreskrifter

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser från avsnitt 2 till 15

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.

KP15-XXXX-04G
Version 6.0

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint
Revideringsdatum 17 sep. 2025

Tryckdatum 17 sep. 2025

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372	Orsakar organskador (eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt) genom lång eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH071	Frätande på luftvägarna.

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	Grundat på testdata.
STOT SE 3 Narkotiska effekter	Beräkningsmetod.
Skin Sens. 1	Beräkningsmetod.
Aquatic Chronic 3	Beräkningsmetod.

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Uppgifterna härstammar från uppslagsverk och litteraturen.

Förkortningar och akronymer

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
 AGW: Yrkeshygieniska gränsvärden
 BGV: Biologiska gränsvärden
 CAS: Kemisk abstrakt service
 CLP: Klassificering, märkning och förpackning
 CMR-ämne: Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne
 DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
 DNEL: Härledd nolleffektnivå
 EAKV:
 EC: Effektiv koncentration
 EC: Europeiska gemenskapen
 EN: Europeisk standard
 EU/EEG: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods
 IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
 ICAO-TI:
 IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss
 ISO: Internationella standardiseringsorganisationen
 LC: Dödlig koncentration
 LD: Dödlig dos
 :
 MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
 PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
 PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
 RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
 REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
 FN: United Nations
 VOC: Flyktiga organiska föreningar
 vPvB: mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Hänvisningar på ändring(ar)

* Data har ändrats gentemot tidigare version.