

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 4 juni 2025

Tryckdatum 18 aug. 2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning

KP67-0000-02B OilChoice SPORT B Poly500
0000 colorless
matt
UFI: 11JR-U0RW-800V-FF4J

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

Användningar från vilka avrådas

Använd inte för förstoftning eller sprutning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0
67269 Grünstadt E-post: info@berger-seidle.de
Deutschland Webbplats: www.berger-seidle.de

Informationsansvarig avd.

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer +49 700 24112112
24tim. telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.
STOT SE 3 Narkotiska H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
effekter
* Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



GHS02 GHS07

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
P370 + P378 Vid brand: Släck med släckningspulver eller sand.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Farokomponenter för märkning

- * Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- * Maleic anhydride

Kompletterande kännetecken för faror

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror

Självantändning kan ske genom självoxidering i trasor som är indränkta i produkten.

Även damm och andra blöta föremål. Produkten i sig är inte självantändande.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar.**3.2 Blandningar****Beskrivning**

Alkyd resin

Farliga komponenter

CAS-nr. EG-nr Index nr	Ämnets namn REACH-nr Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	vikt-%
64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	25,0 < 35,0
- 918-481-9 649-327-00-6	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 01-2119457273-39-XXXX Asp. Tox. 1 H304 / EUH066	15,0 < 20,0
34590-94-8 252-104-2 -	(2-methoxymethylethoxy)propanol 01-2119450011-60-XXXX Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.	3,00 < 5,00
39049-04-2 254-259-1 -	Neodecanoic acid, zirconium salt 01-2120770770-52-XXXX Acute Tox. 4 H302	1,00 < 2,00
112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	2-butoxyethyl acetate 01-2119475112-47-XXXX Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317	0,250 < 0,300
* 108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Specifikt koncentrationsgränsvärde (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Anmärkingar

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetslöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framtupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning. Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Efter ögonkontakt

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

Efter förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

Självskydd av förstahjälparen

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO₂), Powder, sprutdimma, (vatten)

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor. Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningarna informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).

För rengöring

Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna

Råd om allmän arbetshygien

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav för lagerlokaler och behållare**

Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.

Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Lagringsklass LGK3 - Brandfarliga vätskor

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Yrkeshygieniska gränsvärden**

CAS-nr.	Ämnets namn	Källa	Långvarig /kortvarig (Spitzenbegrenzung)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	-	300 / -(450) mg/m ³ (kan absorberas genom huden)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	IOELV	308 / - (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	-	70 / 333 (-) mg/m ³ (kan absorberas genom huden)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	IOELV	133 / 333 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
* 108-31-6	Maleic anhydride	-	0,2 / 0,4 (-) mg/m ³

Ytterligare information

Långvarig: långvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

Biologiska gränsvärden

Inga data tillgängliga

DNEL arbetstagare

CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	308 mg/m ³
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	283 mg/kg kroppsvikt/dygn
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	133 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akut – inandning, lokala effekter	333 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	169 mg/kg kroppsvikt/dygn
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	3,33 mg/kg kroppsvikt/dygn
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	1,9 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akut – inandning, lokala effekter	1 066,67 mg/m ³

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 4 juni 2025

Tryckdatum 18 aug. 2025

	64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långsiktig – inandning, lokala effekter	837,5 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	0,19 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – inandning, lokala effekter	0,32 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	0,2 mg/kg kroppsvikt/dygn

DNEL Konsument

CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	37,2 mg/m³	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	121 mg/kg kroppsvikt/dygn	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långsiktig – orala, systemiska effekter	36 mg/kg kroppsvikt/dygn	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	80 mg/m³	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akut – inandning, lokala effekter	200 mg/m³	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	102 mg/kg kroppsvikt/dygn	
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långsiktig – orala, systemiska effekter	8,6 mg/kg kroppsvikt/dygn	
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	1,67 mg/kg kroppsvikt/dygn	
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Långsiktig – orala, systemiska effekter	1,67 mg/kg kroppsvikt/dygn	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	0,41 mg/m³	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akut – inandning, systemiska effekter	1 152	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Långsiktig – inandning, lokala effekter	178,57 mg/m³	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akut – inandning, lokala effekter	640 mg/m³	
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – inandning, systemiska effekter	0,05 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Akut – inandning, systemiska effekter	0,25 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – inandning, lokala effekter	0,08 mg/m³
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – dermala, systemiska effekter	0,1 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	108-31-6	Maleic anhydride	Långsiktig – orala, systemiska effekter	0,06 mg/kg kroppsvikt/dygn

PNEC

CAS-nr.	Ämnets namn	PNEC typ	PNEC Värde
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	190 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vattenlevande, Havsvatten	1,9 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Avloppsreningsverk	4 168 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, sötvatten	70,2 mg/kg sediment dw
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, havsvatten	7,02 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	0,56 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Vattenlevande, Havsvatten	0,03 mg/L

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 4 juni 2025

Tryckdatum 18 aug. 2025

	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Avloppsreningsverk	90 mg/L
	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, sötvatten	2,03 mg/kg sediment dw
	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, havsvatten	0,203 mg/kg sediment dw
	85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Avloppsreningsverk	100 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	0,75 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Vattenlevande, Havsvatten	0,007 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Avloppsreningsverk	4,46 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	sediment, sötvatten	0,06 mg/kg sediment dw
*	108-31-6	Maleic anhydride	sediment, havsvatten	0,006 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	Vattenlevande, Havsvatten	0,011 mg/L
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, sötvatten	0,63 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, havsvatten	0,063 mg/kg sediment dw

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning.

Personligt skydd

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Handskydd

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Handskmaterialets tjocklek $\geq 0,4$ mm

Genombrottstid ≥ 480 min

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Följ tillverkarens anvisningar och instruktioner om användning, lagring, underhåll och byte skyddshandskarna. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på hudexponeringens styrka och längd. Rekommenderade handskar: EN ISO 374

Hudskydd

Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd: EN 166

Kroppsskydd

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Antistatiska kläder och skor rekommenderas.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	brun
Lukt	karaktäristisk
pH-värde vid 20 °C	inte tillämplig
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	25 °C
Flampunkt	Källa: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 40 °C
brandfarlighet	Brandfarlig vätska och ånga.
Nedre explosionsgräns vid 20°C	0,6 Vol-%
Övre explosionsgräns vid 20°C	Källa: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 14 Vol-%

KP67-0000-02B
Version 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 4 juni 2025

Tryckdatum 18 aug. 2025

	Källa: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Ångtryck vid 20°C	1 290,929 mbar
Relativ ångdensitet	inte tillämplig
Densitet vid 20 °C	0.91 kg/l
Löslighet i vatten vid 20°C	praktiskt taget olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	se avsnitt 12
Antändningstemperatur i °C	> 200 °C
	Källa: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Sönderdelningstemperatur	ej fastställd
Viskositet vid 20 °C	135 mm ² /s
partikelegenskaper	inte tillämplig
9.2 Annan information	
Halt av fast substans	45.6 %
innehåll av lösningsmedel	54.5 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finns inga särskilda testdata avseende reaktivitet för den här produkten eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.

10.5 Oförenliga material

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderdelningsprodukter vid brand: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

* Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: Huvudvärk, Yrsel, trötthet, muskelsvaghet, Dåsighet, i svåra fall: medvetlöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna genom hudresorption. Längre eller upprepade kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LC50: > 0,002 mg/L (96 h)

Akut (kortvarigt) fisktoxicitet

Neodecanoic acid, zirconium salt

LL50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)): > mg/L (96 h)

Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

NOELR: 1 mg/L (21 d)

Kronisk (långvarig) fisktoxicitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)):

Toxicitet för mikroorganismer

2 (5 h)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Biologisk nedbrytning = 75 % (28 d)

Biologisk nedbrytning = 93 % (13 d)

2-butoxyethyl acetate

Biologisk nedbrytning = 88 % (28 d)

12.3 Bioackumuleringsförmåga

(2-methoxymethylethoxy)propanol

* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 1,01

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten > 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 1,51 (2-butoxyethyl acetate)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 2,1 (Neodecanoic acid, zirconium salt)

* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,05 (Maleic anhydride)

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten >= 3,17 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)

* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0,35 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Avfallshanteringen av produkten/förpackningen**

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

080111* - Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

* Farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).

Andra rekommendationer för bortskaffning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

UN 1263

14.2 Officiell transportbenämning**Vägtransport (ADR/RID)**

PAINT

Sjötransport (IMDG)

PAINT

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Faroklass för transport

Vägtransport (ADR/RID) 3

Sjötransport (IMDG) 3

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4 Förpackningsgrupp

Vägtransport (ADR/RID) III

Sjötransport (IMDG) III

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) III

14.5 Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID) inte tillämplig

Sjötransport (IMDG) inte tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.

Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

14.8 Ytterligare information**Vägtransport (ADR/RID)**

tunnelrestriktionskod: D/E

Begränsad mängd (LQ): 5 l

Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr): 30

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr: F-E, S-E

Begränsad mängd (LQ): 5 l

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-lagstiftning****Godkännanden och/eller användningsbegränsningar**

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 03, 40

Yrkesbegränsningar

Så vitt tillämpligt beakta anställningsbegränsningar enligt mödraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strängare nationella bestämmelser.

Iakttta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG) eller strängare nationella bestämmelser.

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [Industrial Emissions Directive]

VOC-värde: 494 g/l

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]

Farokategorier / Angivna farliga ämnen

Den här produkten är inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

Nationella föreskrifter

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser från avsnitt 2 till 15

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
* H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
* H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H332	Skadligt vid inandning.
* H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
* H372	Orsakar organskador (eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt) genom lång eller upprepade exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar).
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
* EUH071	Frätande på luftvägarna.

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	Grundat på testdata.
STOT SE 3 Narkotiska effekter	Beräkningsmetod.
* Skin Sens. 1	Beräkningsmetod.

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Uppgifterna härstammar från uppslagsverk och litteraturen.

Förkortningar och akronymer

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

AGW: Yrkeshygieniska gränsvärden

BGV: Biologiska gränsvärden

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

CMR-ämne: Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Härledd nolleffektnivå

EAKV:

EC: Effektiv koncentration

EC: Europeiska gemenskapen

EN: Europeisk standard

EU/EEG: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878



KP67-0000-02B

OilChoice SPORT B Poly500

Version 4.0

Revideringsdatum 4 juni 2025

Tryckdatum 18 aug. 2025

IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk

ICAO-TI:

IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen

LC: Dödlig koncentration

LD: Dödlig dos

:

MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration

RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

FN: United Nations

VOC: Flyktiga organiska föreningar

vPvB: mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Hänvisningar på ändring(ar)

* Data har ändrats gentemot tidigare version.