

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP67-0000-08B
Version 3.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 14 nov. 2025

Tryckdatum 14 nov. 2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning

KP67-0000-08B OilChoice SPORT B Poly500
0000 colorless
glossy
UFI: N7GS-X0EV-E004-CH8G

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

Relevanta identifierade användningar

Använd inte för förstoftning eller sprutning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Telephone: +49 6359 8005-0
67269 Grünstadt E-post: info@berger-seidle.de
Deutschland Webbplats: www.berger-seidle.de

Informationsansvarig avd.

E-post (kompetent person) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Information telefon

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer +49 700 24112112
24tim. telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.
STOT SE 3 Narkotiska H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
effekter

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



GHS02 GHS07

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P370 + P378 Vid brand: Släck med släckningspulver eller sand.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Farokomponenter för märkning

* Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Kompletterande kännetecken för faror

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror

Självantändning kan ske genom självoxidering i trasor som är indränkta i produkten.

Även damm och andra blöta föremål. Produkten i sig är inte självantändande.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar.**3.2 Blandningar****Beskrivning**

Stark lösemittelhaltige Ölkunstharzsiegel, entaromatisiert

Farliga komponenter

CAS-nr. EG-nr Index nr	Ämnets namn REACH-nr Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	vikt-%
* 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	25,0 < 35,0
- 918-481-9 649-327-00-6	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 01-2119457273-39-XXXX Asp. Tox. 1 H304 / EUH066	15,0 < 20,0
34590-94-8 252-104-2 -	(2-methoxymethylethoxy)propanol 01-2119450011-60-XXXX Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.	3,00 < 5,00
39049-04-2 254-259-1 -	Neodecanoic acid, zirconium salt 01-2120770770-52-XXXX Acute Tox. 4 H302	1,00 < 2,00
112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	2-butoxyethyl acetate 01-2119475112-47-XXXX Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.	1,00 < 2,00

Anmärkingar

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetslöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid inandning

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning. Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Efter ögonkontakt

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

Efter förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

Självskydd av försthjälparen

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO₂), Powder, sprutdimma, (vatten)

Olämpliga släckmedel

Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor. Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).

För rengöring

Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna

Råd om allmän arbetshygien

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav för lagerlokaler och behållare

Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.

Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Lagringsslag

LGK3 - Brandfarliga vätskor

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP67-0000-08B
Version 3.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 14 nov. 2025

Tryckdatum 14 nov. 2025

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Rökning förbjuden. Obehöriga åga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

CAS-nr.	Ämnets namn	Källa	Långvarig /kortvarig (Spitzenbegrenzung)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	-	300 / -(450) mg/m ³ (kan absorberas genom huden)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	IOELV	308 / - (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	-	70 / 333 (-) mg/m ³ (kan absorberas genom huden)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	IOELV	133 / 333 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)

Ytterligare information

Långvarig: långvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

kortvarig: kortvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

Biologiska gränsvärden

Inga data tillgängliga

DNEL arbetstagare

	CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	308 mg/m ³
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	283 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	133 mg/m ³
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akut - inandning, lokala effekter	333 mg/m ³
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	169 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	1,9 mg/m ³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inandning, lokala effekter	1 066,67 mg/m ³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, lokala effekter	837,5 mg/m ³

DNEL Konsument

	CAS-nr.	Ämnets namn	DNEL typ	DNEL värde
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	37,2 mg/m ³
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	121 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Långvarig - oral, systemiska verkningar	36 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långvarig - inandning, systemiska verkningar	80 mg/m ³
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akut - inandning, lokala effekter	200 mg/m ³
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långvarig - dermal, systemiska verkningar	102 mg/kg kroppsvikt/dygn
*	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Långvarig - oral, systemiska	8,6 mg/kg kroppsvikt/dygn

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP67-0000-08B
Version 3.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 14 nov. 2025

Tryckdatum 14 nov. 2025

Version 010		Nyckelord: 21 NOV 2013		Nyckelord: 21 NOV 2013	
			verkningar		
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, systemiska verkningar		0,41 mg/m³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inandning, systemiska verkningar		1 152
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Långvarig - inandning, lokala effekter		178,57 mg/m³
*	64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Akut - inandning, lokala effekter		640 mg/m³

PNEC

CAS-nr.	Ämnets namn	PNEC typ	PNEC Värde
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	190 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vattenlevande, Havsvatten	1,9 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Avloppsreningsverk	4 168 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, sötvatten	70,2 mg/kg sediment dw
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	sediment, havsvatten	7,02 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Vattenlevande, sporadiskt utsläpp	0,56 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Vattenlevande, Havsvatten	0,03 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Avloppsreningsverk	90 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, sötvatten	2,03 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	sediment, havsvatten	0,203 mg/kg sediment dw
39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	Vattenlevande, Havsvatten	0,011 mg/L
39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, sötvatten	0,63 mg/kg sediment dw
39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	sediment, havsvatten	0,063 mg/kg sediment dw

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning.

Personligt skydd

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Handskydd

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)
Handskmaterialets tjocklek $\geq 0,4$ mm
Genombrottsid ≥ 480 min

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Följ tillverkarens anvisningar och instruktioner om användning, lagring, underhåll och byte skyddshandskarna. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på hudexponeringens styrka och längd.
Rekommenderade handskar: EN ISO 374

Hudskydd

Skyddskräm kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd: EN 166

Kroppsskydd

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Antistatiska kläder och skor rekommenderas.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	brun

KP67-0000-08B
 Version 3.0

 OilChoice SPORT B Poly500
 Revideringsdatum 14 nov. 2025

Tryckdatum 14 nov. 2025

Lukt	karaktäristisk
pH-värde vid 20 °C	inte tillämplig
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	25 °C
	Källa: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Flampunkt	46 °C
brandfarlighet	Brandfarlig vätska och ånga.
Nedre explosionsgräns vid 20°C	0,6 Vol-%
	Källa: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Övre explosionsgräns vid 20°C	14 Vol-%
	Källa: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Ångtryck vid 20°C	1 411,602 mbar
Relativ ångdensitet	inte tillämplig
Densitet vid 20 °C	0.90 kg/l
Löslighet i vatten vid 20°C	praktiskt taget olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	se avsnitt 12
Antändningstemperatur i °C	> 200 °C
	Källa: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Sönderdelningstemperatur	ej fastställd
Viskositet vid 20 °C	135 mm²/s
partikelegenskaper	inte tillämplig
9.2	
aromatiska kolväten	0.1 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finns inga särskilda testdata avseende reaktivitet för den här produkten eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.

10.5 Oförenliga material

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderdelningsprodukter vid brand: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organototoxicitet – enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organototoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: Huvudvärk, Yrsel, trötthet, muskelsvaghet, Dåsighet, i svåra fall: medvetlöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna genom hudresorption. Längre eller upprepade kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut (kortvarig) toxicitet för kräddjur*** Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

LC50: > 0,002 mg/L (96 h)

Akut (kortvarig) fisktoxicitet**Neodecanoic acid, zirconium salt**

LL50: (Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)): > mg/L (96 h)

Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur**Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

NOELR: 1 mg/L (21 d)

Kronisk (långvarig) fisktoxicitet

(Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)):

Toxicitet för mikroorganismer

2 (5 h)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**(2-methoxymethylethoxy)propanol**

Biologisk nedbrytning = 75 % (28 d)

Biologisk nedbrytning = 93 % (13 d)

2-butoxyethyl acetate

Biologisk nedbrytning = 88 % (28 d)

12.3 Bioackumuleringsförmåga**(2-methoxymethylethoxy)propanol***** Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 1,01**

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten >= 3,17 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)

*** Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 2,1 (Neodecanoic acid, zirconium salt)***** Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 0 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)**

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten = 1,51 (2-butoxyethyl acetate)

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

KP67-0000-08B
Version 3.0

OilChoice SPORT B Poly500
Revideringsdatum 14 nov. 2025

Tryckdatum 14 nov. 2025

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanteringen av produkten/förpackningen

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

080111* - Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

* Farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).

Andra rekommendationer för bortskaffning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1263

14.2 Officiell transportbenämning

Vägtransport (ADR/RID)

PAINT

Sjötransport (IMDG)

PAINT

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Faroklass för transport

Vägtransport (ADR/RID) 3

Sjötransport (IMDG) 3

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4 Förpackningsgrupp

Vägtransport (ADR/RID) III

Sjötransport (IMDG) III

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) III

14.5 Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID) inte tillämplig

Sjötransport (IMDG) inte tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.

Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

14.8 Ytterligare information

Vägtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskod: D/E

Begränsad mängd (LQ): 5 l

Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr): 30

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr: F-E, S-E

Begränsad mängd (LQ): 5 l

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-lagstiftning

Godkännanden och/eller användningsbegränsningar

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 03, 40

Yrkesbegränsningar

Såvitt tillämpligt beakta anställningsbegränsningar enligt mödraskyddsdirektivet 92/85/EEG eller strängare nationella bestämmelser.

Iakttta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG) eller strängare nationella bestämmelser.

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [Industrial Emissions Directive]

VOC-värde: 493 g/l

Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar

VOC-gränsvärde: 2004/42/IIA(i): 500 g/l (2010)

Produktens maximala VOC-halt när produkten är färdig att användas: 493 g/L. Denna produkt uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1935/2004 om begränsning av VOC-halten.

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]

Farokategorier / Angivna farliga ämnen

Den här produkten är inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

Nationella föreskrifter

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser och/eller skyddsangivelser från avsnitt 2 till 15

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	Grundat på testdata.
STOT SE 3 Narkotiska effekter	Beräkningsmetod.

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Uppgifterna härstammar från uppslagsverk och litteraturen.

Förkortningar och akronymer

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

AGW: Yrkeshygieniska gränsvärden

BGV: Biologiska gränsvärden

CAS: Kemisk abstrakt service

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

CMR-ämne: Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Härledd nolleffektnivå

EAKV:

EC: Effektiv koncentration

EC: Europeiska gemenskapen
EN: Europeisk standard
EU/EEG: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods
IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
ICAO-TI:
IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss
ISO: Internationella standardiseringsorganisationen
LC: Dödlig koncentration
LD: Dödlig dos
:
MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
FN: United Nations
VOC: Flyktiga organiska föreningar
vPvB: mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Hänvisningar på ändring(ar)

* Data har ändrats gentemot tidigare version.