

AQUACHOICE SPORT B

Technisches Merkblatt

Berger-Seidle

AquaChoice Sport B SealUp

Produktbeschreibung

AQUACHOICE SPORT B SEALUP ist eine hochelastische 1-Komponenten-Holzbodengrundierung auf Wasserbasis, die speziell zur Reduzierung der Seitenverleimung entwickelt wurde. Die Eignung für Sportböden ist durch ein Prüfzeugnis nach MFMA nachgewiesen. AquaChoice® Sport B SealUp ist besonders geeignet für die Beschichtung von Holzböden über Fußbodenheizungen, Böden mit verschiedenen Bodenbewegungen und widersteht hohen thermischen Ausdehnungs- und Kontraktionseffekten. AQUACHOICE® SPORT B SEALUP wird für Stabparkett, Holzpfaster, schwimmende Böden und Dielen empfohlen.

Zulassungen/Zertifikate



Giscode: W2+
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: AbZ-geprüft
ATFA: Mitglied
NWFA: Mitglied
MFMA: konformes Produkt

Spezifikationen

Bestandteile: wässrige Dispersionen, gemäß MSDS
Klarheit: weißlich, trocken klar auf
Geruch: typisch
Textur: flüssig
Dichte: 8.345 lb/gal [1.00g/cm³]
Verpackung: 5 gal [18,93l]
Glanz: N / A
Deckung: 300-500 sf/gal [80-120ml/m² oder 8-12m²/l]
Stabilität: nicht einfrieren
Verlauf: ausgezeichnet
Entschäumung: ausgezeichnet
Trockenzeit: 1 - 2 Std.
Aushärtungszeit: 8 - 14 Tage, je nach Klimabedingungen
Chemische
Beständigkeit: N / A
Lagerfähigkeit: 15 Monate ungeöffnet
Flammpunkt: N / A

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. AQUACHOICE SPORT B SEALUP kann mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem T-Bar-Applikator aufgetragen werden. Verwenden Sie saubere Werkzeuge. In einer gleichmäßigen Schicht auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass der Auftrag in Richtung der Holzmaserung erfolgt. Bei satten Auftragsmengen das Eindringen in Fugen und Risse berücksichtigen. Vermeiden Sie ein ungleichmäßiges Auftragen der Versiegelung.

AQUACHOICE SPORT B SEALUP nicht bei Temperaturen unter 55° F [12°C] auftragen. Verwenden Sie Wasser für die Reinigung der Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung.

Eine ausreichende Trocknung kann innerhalb von 1-2 Stunden bei einer konstanten Temperatur von 20°C [70° F] und 50% relativer Luftfeuchtigkeit erreicht werden.

Vor dem nächsten Auftrag muss die Oberfläche gleichmäßig trocken sein.

Unzureichende Belüftung, niedrigere Temperaturen, höhere Schichtdicken und unregelmäßige Luftfeuchtigkeit können die ausreichende Trocknung verlängern.

Gründliches Anschleifen ist für eine gute Haftung unerlässlich. Rechtzeitig neue Schleifgitter verwenden.

Standardaufbau bei der Renovierung

Nach dem Endschliff mit Körnung 100/120 muss die zu behandelnde Oberfläche völlig sauber und trocken sein. Entfernen Sie sorgfältig den Schleifstaub.

- eine Schicht AQUACHOICE SEALUP auftragen
- eine Schicht AQUACHOICE SPORT B Two auftragen
- gründlich anschleifen mit Körnung 180
- gründlich absaugen
- wahlweise Verwendung von AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT
- AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT mit Maroon Pad gründlich anschleifen
- gründlich absaugen
- 1-2 Anstriche AQUACHOICE SPORT B Two auftragen

Die Verarbeitungshinweise für die verschiedenen Produkte finden Sie in den entsprechenden TDS.

Andere Aufbauten müssen mit unseren Anwendungstechnikern besprochen werden.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Reinigung und Pflege mit kompatiblen Pflegeprodukten ist für eine lange Lebensdauer und Schönheit des Bodens unerlässlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit CleanChoice SPORT B PowerClean für die Grundreinigung und die Entfernung hartnäckiger Flecken. Wir empfehlen das

Verlegen von Fußmatten an jedem Eingang, um übermäßigen Schmutz, Schlamm und Splitt fernzuhalten.

System-Empfehlungen

Für ein optimales Ergebnis und eine brillante Wirkung auf dem Boden empfehlen wir das komplette AquaChoice System: Alle 1- und 2-Komponenten-Wasserlacke und Pflegemittel aus dem aktuellen Berger-Seidle-Sortiment. AquaChoice Sport B SealUp ist weder als Decklack noch für die Überarbeitung von

AQUA CHOICE

SPORT B

Technisches Merkblatt

Berger-Seidle

vorgefertigten Parkettböden geeignet. Für eine satte, natürliche Farbe und Maserung sollten Sie Classic BaseOil oder Classic ExpressStain als Versiegelung verwenden. Wenn Classic BaseOil verwendet wird, ist es nicht notwendig, AquaChoice Sport B SealUp zu verwenden.

**Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

Sicherheitsvorkehrungen

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern unter Beachtung der örtlichen, landes- und bundesrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.
Notrufnummer +49 700 24112112

Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einnehmen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Der Glanzgrad ist abhängig von der Applikationsweise, dem Untergrund und den raumklimatischen Bedingungen.