

BRILLIANCE OILCARE

Beschreibung

BRILLIANCE OILCARE ist ein Öl-Wachs-Pflegemittel für Oberflächen, die mit unserem CLASSIC 100PROIL bzw. CLASSIC BASEOIL behandelt wurden. Es wird nach der Reinigung angewandt, bewirkt eine Nachimprägnierung, frischt die Oberfläche auch optisch auf und stellt eine angepasste Pflege- und Schutzwirkung sicher. Das Produkt wird aus veredelten pflanzlichen Ölen und Wachsen hergestellt.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	Ö60
Minergie-ECO:	erfüllt
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

Besondere Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen, ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17! Zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Beständigkeit sowie Trocknungsinibierung kann Brilliance OilCare mit Classic Plus im MV 10:1 gemischt werden.

Erst- und Vollpflege

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Vor der Anwendung von BRILLIANCE OILCARE wird die Oberfläche im Feuchtwisch-Verfahren (keine Nassreinigung) gereinigt. Die zu pflegende Fläche muss sauber und trocken sein, eventuell ist eine Grundreinigung erforderlich. (siehe Punkt „Grundreinigung“). BRILLIANCE OILCARE dünn und sparsam auftragen und gleich anschließend mit einem weichen weißen Pad oder einem fusselfreien Tuch polieren. Bei größeren Flächen hat sich der Einsatz einer Einscheiben-Maschine bewährt. Mit dem sich sättigenden Pad in den ungesättigten Bereich hineinpolieren, um das Pad wieder aufnahmefähig zu machen. Der Vorgang des Auspaddens ergibt eine seidenglänzende bis seidenmatte Oberfläche. Nach ca. 30 Min. sollte erneut mit einem saugfähigen Tuch nachpoliert werden, um den Überschuss aufzunehmen, der nicht in das Holz eingedrungen ist. Schichtbildung ist zu vermeiden! Es ist zu empfehlen, während bzw. nach der Arbeit gut zu lüften, um die im BRILLIANCE OILCARE enthaltenen Lösemittel aus der Raumluft zu entfernen.

Die Auftragsmenge von BRILLIANCE OILCARE muss so gering sein, dass das rotierende Pad nicht spritzt. Ist dies der Fall, so wurde eindeutig zu viel Material aufgetragen.

Grundreinigung

Diese erfolgt von Zeit zu Zeit manuell oder maschinell entweder unter Verwendung unseres BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung oder mit BRILLIANCE BIOSOAP. Dies ist dann erforderlich, wenn der Boden unansehnlich geworden ist und weder die Unterhaltspflege (Zwischenreinigung) noch die

Vollpflege mit BRILLIANCE OILCARE zu einem optisch akzeptablen Erfolg führt.

Sollte vor der Anwendung von BRILLIANCE OILCARE ein anderes Pflegemittel wie z.B. BRILLIANCE AQUASATINPOLISH oder BRILLIANCE FITPOLISH verwendet worden sein, so ist ebenfalls eine Grundreinigung erforderlich.

Zwischenreinigung

Diese erfolgt zur Entfernung leichterer, wasserlöslicher Verschmutzungen oder als hygienische Zwischenreinigung maschinell oder manuell mit nebelfeuchtem Lappen unter Verwendung von BRILLIANCE NEUTRALCLEANER oder BRILLIANCE BIOSOAP.

Trocknung

Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: vorsichtig begehrbar nach ca. 12 h.

Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise: ca. 5-20 ml/m² bzw. 50-200 m²/l, Überschussauftrag unbedingt vermeiden!

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 36 Monate haltbar.

Verwendungseinschränkung

Böden mit offenen, breiten Fugen sollten nicht mit BRILLIANCE OILCARE behandelt werden, da zu viel Material in die Fugen eingespachtelt wird.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.