

BRILLIANCE SUPERWAX

Descripción

BRILLIANCE SUPERWAX es un producto de cuidado pastoso con una formulación de disolvente extremadamente suave, basada en materias primas valiosas y naturales. Se utiliza para todos los parqués sellados y aceitados/encerados y otros suelos de madera, linóleo, linóleo de corcho y revestimientos de magnesita, así como otras superficies resistentes a los disolventes.

Certificados/homologaciones



Giscode:	Ö60
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con

Modo de uso

BRILLIANCE SUPERWAX se utiliza en todos los suelos adecuados que estén limpios y secos. Se aplica de la siguiente manera:

- Aplicación manual o mecánica con paño/plana. Es importante aplicarlo lo más finamente posible. Después de que la capa de cera se haya secado tras aprox. 20-30 min a 23 °C/50 % de humedad relativa, pulir manualmente o a máquina.
- Aplicación como cera caliente. Para ello, la cera se calienta a unos 80 °C en un baño de agua o con un aparato de calentamiento. Se aplica mediante pulverización con pulido simultáneo mediante la máquina monodisco y una almohadilla blanca o beige colocada debajo. Aprox. 20-30 min después de aplicar la cera, vuelva a pulir a máquina.

Limpieza a fondo

Siempre es necesaria una limpieza a fondo con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 si el suelo está sucio. Para ello, se aplica la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 con un trapo o mediante pulverización, se limpia (se pule) y se recoge la suciedad con paños absorbentes.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:
aprox. 10 ml/m²

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones importantes

Con BRILLIANCE SUPERWAX obtendrá suelos relativamente lisos de forma natural gracias a su alto contenido de cera. Esto se puede desear expresamente o tolerar conscientemente. Sin embargo, a veces es preferible que el suelo no sea demasiado liso, como, por ejemplo, en el caso de grupos de personas especialmente vulnerables o en la mayoría de los espacios públicos. En estos casos,

Última actualización: 11/2022 - Página 1 de 1

recomendamos nuestro producto de cuidado a base de agua y antideslizante BRILLIANCE EVERCLEAR, siempre que no solo se haya impregnado y exista una capa de sellado intacta.

Almacenamiento y transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las normas DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.