

AQUACHOICE SPORT B

Fiche technique

Berger-Seidle



AquaChoice Sport B Green

Description du produit

AQUACHOICE SPORT B GREEN est un produit de finition à l'eau à deux composants, très résistant à l'usure. Il constitue la dernière innovation en matière de finition à l'eau à deux composants, étant donné que son durcisseur ne contient absolument aucun isocyanate. Cette formule spéciale offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion. Sa compatibilité à son objectif d'utilisation prévu a été attestée par un certificat de test conformément aux FIBA et MFMA. En raison de ses excellentes propriétés de résistance, AQUACHOICE SPORT B GREEN peut également être utilisé sur les sols en bois dur fortement fréquentés soumis à des exigences de propriétés antidérapantes spéciales.

Sa durée de vie en pot extrêmement longue de 18 heures après le mélange est également remarquable.

Certificats/Approbations



Code Gisbau :	W2+
N° d'autorisation générale de construction:	Z-157.10-47
FIBA :	mat
Autorisation pour sols sportifs:	DIN V 18032-2
Classe de feu :	Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si une quantité de vernis de jusqu'à 100 g/m ² a été utilisée.
ATFA :	Membre
NWFA :	Membre
MFMA :	brillant produit conforme mat produit conforme

Spécifications

Composants :	dispersions à base d'eau, conformément à la FDS
Clarté :	translucide, clair une fois sec
Parfum :	non agressif – amine
Consistance :	épaisse
Texture :	onctueuse
Densité :	8,86 livres/gallon [1,04 g/cm ³]
Emballage :	4,5 gallons + 0,5 gallon de durcisseur [17,03 l + 1,89 l]
Lustre :	(mesuré à 60°)* mat (10-20)
Couverture :	de 350 à 550 pieds carrés/gallon [100 ml/m ² ou 10 m ² /l]
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellent
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	de 2 à 3 h
Durée de vie en pot :	18 h

Temps de prise : 48 heures, selon les conditions climatiques
Chimique

Résistance chimique : excellente

Durée de conservation : 18 mois non ouvert
Point de flamme : non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Séquences d'application du vernis recommandées

L'application d'une couche de fond **est possible avec SPORT B SEALUP**.

AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT est appliqué avant ou sur la dernière couche d'AQUACHOICE SPORT B TWO.

Instructions d'application

Pour usage professionnel uniquement.

Mélanger l'AQUACHOICE SPORT B GREEN à un rapport de 10 mesures pour 1 à de l'AQUACHOICE SPORT B GREEN (durcisseur) dans le pot combiné ou dans la BERGERTOOL MIXBOX juste avant utilisation. Bien mélanger après avoir ajouté le durcisseur.

Ce mélange est utilisable pendant 18 h (temps d'ouverture).
Ne préparez que la quantité de mélange nécessaire.

Contrairement aux produits de finition conventionnels à base de solvants, la finition AQUACHOICE doit être appliquée en couches épaisses.

Afin d'éviter une pression de gonflement excessive, nous recommandons de n'appliquer qu'une seule couche au rouleau de finition à l'eau par jour de manière à ce que le bois ait suffisamment de temps pour rendre l'eau absorbée.

D'une manière générale, la couche de finition elle-même peut être poncée avec précaution et est praticable après 3 à 4 h à 73,4°F [20 °C]/50 % d'humidité. Une aération insuffisante, des températures basses, une humidité différente ainsi que des couches de finition épaisses prolongent considérablement le temps de séchage. Ne pas exposer à l'usure, ne pas recouvrir de tapis ni appliquer de produits d'entretien pendant 7 jours.

Un tamisage soigneux est essentiel pour une bonne adhérence. Changer de tamis à temps.

Structure standard lors des travaux de rénovation

Après le ponçage final et le tamisage à un grain de 100/120, la surface à traiter doit être complètement propre et sèche. Éliminer soigneusement toute la poussière de ponçage.

AQUACHOICE SPORT B

Fiche technique

Berger-Seidle



- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SealUp
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SPORT B GREEN
- Tamiser soigneusement avec une grille de 180
- Aspirer soigneusement le sol
- Utilisation d'AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT en option
- Tamiser soigneusement l'AquaChoice Sport B COLOR LinePaint avec un disque marron
- Aspirer soigneusement le sol
- Appliquer 1 ou 2 couches d'AQUACHOICE SPORT B GREEN

Structure standard lors des travaux de tamisage et de renouvellement de la couche

- Nettoyer le sol soigneusement avec du CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN
- Tamiser soigneusement avec une grille de 180
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SPORT B SealUp
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SPORT B GREEN

Les instructions d'utilisation des différents produits se trouvent dans les fiches techniques correspondantes.

D'autres structures doivent être convenues avec nos ingénieurs d'application.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour de meilleurs résultats, utiliser du CleanChoice SPORT B PowerClean pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Nous recommandons d'installer des tapis de sol à chaque entrée pour empêcher les salissures, la boue et les graviers nocifs de pénétrer.

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 15 mois minimum (pour la finition) et de 15 mois (pour le durcisseur), à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel. Les pots de durcisseur entamés doivent être refermés hermétiquement.

Remarque concernant les gymnases à sols sportifs

Merci de prendre les conditions spéciales dans les gymnases à sols sportifs en compte. C'est pourquoi il est important de n'appliquer que 1 seule couche de peinture soluble dans l'eau par jour. En raison du temps de séchage de 24h, l'humidité standard du bois sera à nouveau atteinte en aérant correctement la pièce. Cette méthode permet de prévenir les détériorations du parquet en cas de gonflements extrêmes. Les informations détaillées fournies dans les fiches techniques correspondantes des produits de la liste doivent de plus être respectées.

Mesures préventives de sécurité

Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée. Porter des gants de protection et une protection oculaire/ du visage. Nettoyer soigneusement après la manipulation. Garder les récipients non mélangés fermés. Ne pas fermer hermétiquement les récipients contenant du produit mélangé en raison du dégagement de dioxyde de carbone.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants.

Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage, direct ou indirect, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de BERGER-SEIDLE® doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de

AQUACHOICE **SPORT B**

Fiche technique

Berger-Seidle



nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est

pas conforme à la description de l'application de BERGER-SEIDLE® est considérée comme non conforme. L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.