

BRILLIANCE OILCARE

概要

Brilliance OilCare(ブリリアンス オイルケア)は、Classic 100ProOilやClassic BaseOilで処理された表面用のオイル/ワックスケア製品です。清掃後に塗布され、オイル・ワックス成分の補完作用として働きます。表面を視覚的にも引き立たせ、適切なケアと保護を保証します。この製品は、精製された植物油とワックスで作られています。

各種認定



Giscode:	Ö60
オーストラリアフローリング協会規格/ATFA:	準拠製品
米国メイプルフローリング製造業者協会規格/MFMA:	準拠製品
米国全国木材フローリング協会規格/NWFA:	準拠製品

注意事項

浸したウエス、パッド、およびその他の作業用材料は密閉容器に保管してください。オイル/ワックスと研磨の塵や布のぞうきんなどの組み合わせは、自動着火の危険があります。水で湿らせるか、密閉した缶に入れるか、安全に処分してください。製品自体は自動着火性はありません。技術的な特別情報Nr. 17を参照してください。機械的および化学的な耐性を高め、乾燥を抑制するために、Brilliance OilCareはClassic Plusと10:1の比率で混ぜることができます。

初期および基本的なケア

使用前によく振ってください。Brilliance OilCareを塗布する前に、霧状に濡れた布で表面を清掃します。表面は清潔に乾燥している必要があります。基本洗浄が必要な場合もあります（基本洗浄を参照してください）。Brilliance OilCareを薄く、適量に塗布し、その直後に柔らかい白いパッドやリントフリーの布で表面を磨きます。大きな面積を処理する場合、シングルディスクマシンを使用することが有効です。飽和したパッドで飽和していないエリアを磨き、さらにポリッシュを均等に塗布するようにします。約30分後、吸収性のある布で表面を再研磨して、木材に入ることができなかった余分なオイルを取り除きます。Brilliance OilCareを使用する間、または使用後に十分に換気することで、室内の空気中に含まれる溶剤を取り除いてください。Brilliance OilCareの量は、回転するパッドがそれを飛散させないように適切な量を持って使用します。

基本洗浄

時折、手動またはマシンを使用して、当社のBrilliance Cleaner L91（希釈剤）またはBrilliance BioSoapを使用して基本的なメンテナンスを行う必要があります。これは、フロアの外観を長期間美しく維持するための、日常のケア（中間洗浄）やBrilliance OilCareによる基本的なケアが視覚的な成果をもたらさない場合に必要です。Brilliance OilCareの使用前に、Brilliance AquaSatinPolishやBrilliance Fitpolishなどの他のケア製品が使用されていた場合、基本洗浄も必要です。

中間洗浄

中間洗浄は、水に溶ける小さな汚れを取り除くため、または衛生的な中間洗浄として、Brilliance NeutralCleaner または Brilliance BioSoap を使用して手作業や機械を用いて湿った布で行います。

乾燥時間

23°C/50% 相対湿度の条件下で、約12時間後に軽重な歩行が開始できます。

塗布量

約 5–20 ml/m² または約 50–200 m²/l

*表面や作業方法によります。

過剰に塗布しないでください。

保管/運搬

未開封製品の保存期間は製造日から36ヶ月です。本製品は、凍結を避け、涼しく乾燥した場所で輸送・保管してください。

使用制限

広い継ぎ目のあるフロアは、継ぎ目の中に材料が過剰に塗布される恐れがあるため、Brilliance OilCareで処理すべきではありません。

一般注意事項

本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読んでください。Berger-Seidleの製品は、本技術データシートが対象とする有資格者の木材床施工業者によって施工される必要があります。作業は、製品の使用される国の適用される業界基準と規制に従って行われなければなりません。製品の清掃と保護の要件について、顧客に十分に説明する必要があります。Berger-Seidleの適用範囲に合わない使用は不適切と見なされます。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、製造業者の責任と保証は無効になります。製品を使用する前に、使用条件全般を十分に確認し理解する必要があります。

参照

本データシートと併せて、以下の技術データシートも参照してください：

- 水性仕上げ/オイル仕上げ床の清掃とメンテナンス
- ハードウッドフロア仕上げ製品の一般的な使用方法に関する指示
- 安全データシート（MSDS）

** もし技術データシートの内容が他の印刷物（例：ラベル）と異なる場合は、常にホームページ上の最新版の技術データシートが有効とされます。印刷物は再版される際に常に適用されます。