

BRILLIANCE SUPERWAX

Beskrivelse

BRILLIANCE SUPERWAX er et pastaaktig pleieprodukt i en supermild løsemiddelinnstilling basert på verdifulle og naturlige råstoffer. Den brukes til alle forseglede og oljede / voksede parkettgulv og andre tregulv, linoleum, korklinoleum og steintrebelegg, samt andre løsemiddelbestandige overflater.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: Ö60
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

Bruk

BRILLIANCE SUPERWAX brukes på alle egnede gulv som er rene og tørre. Den påføres som følger:

- Påføres med klut / sparkel for hånd eller maskinelt. Det er viktig å påføre den så tynt som mulig. Når vokslaget har tørket i omtrent 20-30 minutter ved 23 °C / 50 % relativ fuktighet, skal det poleres manuelt eller maskinelt.
- Påføring som varmvoks. For dette formål varmes voksen opp til ca. 80 °C enten i et vannbad eller med et varmeelement. Påføringen utføres med spraymetoden ved samtidig polering med enkeltskivemaskinen og en hvit eller beige pad plassert under. Omtrent 20-30 minutter etter at voksen er påført, etterpoleres den med maskinen.

Grunnrengjøring

En grunnrengjøring med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG er alltid nødvendig når gulvet er skittent. For dette formål påføres BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG med tørke- eller spraymetoden. Deretter renses gulvet (poleres ut) og smusset samles opp med absorberende kluter.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:
Ca. 10 ml/m²

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

Viktig anvisning

Med BRILLIANCE SUPERWAX får du naturlig nok forholdsvis glatte gulv på grunn av det høye voksinnholdet. Dette kan være uttrykkelig ønsket eller bevisst tolerert. I noen tilfeller er glatthet imidlertid ikke hensiktsmessig, for eksempel ved spesielt utsatte grupper av mennesker eller i de fleste offentlige bygninger. Der anbefaler vi vårt sklisikre, vannbaserte pleieprodukt BRILLIANCE EVERCLEAR, forutsatt at det ikke bare er impregneret og at det finnes et ordentlig uskadd forseglingsstrøk.

Lagring og transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.