

BRILLIANCE OILCARE

Beskrivning

BRILLIANCE OILCARE är en oljevaxbaserad golvvårdsprodukt för golv som behandlats med vår CLASSIC 100PROOIL eller CLASSIC BASEOIL. Den strykes på efter rengöringen och fräschar upp ytan. Oljevax verkar dubbelt genom att både impregnera och ge golvet ett starkt ytskydd. Produkten är tillverkad av raffinerade vegetabiliska oljor och vaxer.

Certifikat/godkännanden



Giscode: Ö60
Minergie-ECO: uppfyllt
ATFA: uppfyllt
NWFA: uppfyllt
MFMA: uppfyllt

Särskilda anvisningar

Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i slutna behållare. Olja/vax som kommit i kontakt med slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i låsbar hink eller kasseras på brandsäkert sätt, annars finns risk för självantändning.

Produkten i sig är inte självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation nr 17! För att öka den mekaniska och kemiska beständigheten och för att förhindra att träet torkar ut kan Brilliance OilCare blandas med Classic Plus i förhållandet 10:1.

Förstagångs- och intensivrengöring

Omskakas väl före användning. Innan det är dags att använda BRILLIANCE OILCARE ska golvet torkas av med en fuktig trasa (ingen våtrengöring). Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr - grundrengöring kan behövas (Se avsnitt "Grundrengöring"). Stryk på sparsamt med Brilliance OilCare i ett tunt lager och börja polera direkt med en mjuk vit rondell eller en luddfri duk. På större ytor har det visat sig vara mer praktiskt med en polermaskin med golvrondell. Polera det omättade golvpartiet med rondellen så att rondellen blir absorberbar igen. Resultatet blir en silkeslen till sidenmatt yta. Polera en gång till med en absorberande trasa efter cirka 30 minuter, så att det överskott som inte har trängt in i träet tas upp. Undvik alltid skiktbildning. Glöm inte att vädra ordentligt under och efter arbetet, så att lösningsmedlet som finns i Brilliance OilCare försvinner ur rumsluften.

Använd inte mer mängd Brilliance OilCare än att det inte stänker om rondellen. Stänker det om rondellen har du strukit på för mycket olja.

Grundrengöring

Detta görs då och då för hand eller med en städmaskin antingen med hjälp av vår BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdunnung eller med BRILLIANCE BIOSOAP. Har golvet blivit fult och varken underhåll (mellanrengöring) eller intensivrengöring med Brilliance OilCaren leder till något utseendemässigt acceptabelt resultat, då är det dags för en grundrengöring.

Om en annan golvvårdsprodukt, t.ex. Brilliance AquaSatinPolish eller Brilliance Fitpolish har använts före BRILLIANCE OILCARE, då krävs också noggrann rengöring.

Mellanrengöring

Mellanrengöringen innebär att man avlägsnas lättare, vattenlöslig smuts eller utför en hygienisk mellanrengöring med städmaskin eller för hand med en fuktig trasa med

BRILLIANCE NEUTRALCLEANER eller BRILLIANCE BIOSOAP.

Torktid

Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 12 timmar kan du gå försiktigt på golvet.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetsmetod: cirka 5-20 ml/m² resp. 50-200 m²/l, undvik allt överskott!

Förvaring/transport

Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 36 månader.

Begränsad användning

Golv med öppna breda fogar bör inte behandlas

med BRILLIANCE OILCARE Golv eftersom fogarna då spacklas igen.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlack och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.