

BRILLIANCE SUPERWAX

Beskrivning

BRILLIANCE SUPERWAX är en pastaliknande skötselprodukt med en mycket mild lösningsmedelsinställning, baserad på värdefulla och naturliga råvaror. Den används till alla förseglade och oljade/vaxade parkettgolv och andra trägolv samt till linoleum, korklinoleum och beläggningar av sten och trä samt andra lösningsmedelsbeständiga ytor.

Certifikat/godkännanden



Giscode:	Ö60
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Användning

BRILLIANCE SUPERWAX kan användas på alla lämpliga golv som är rena och torra. Vaxet bearbetas så här:

- Stryk på ett lager vax för hand eller med maskin med trasa/spackelspade. Det är viktigt att man stryker på ett så tunt lager som möjligt. Låt vaxskiktet torkat i cirka 20-30 minuter vid 23°C / 50% rel. luftfuktighet och polera det sedan för hand eller med polermaskin.
- Bearbetas som varmvax. Denna metod innebär att vaxet värms upp till cirka 80°C antingen i vattenbad eller med ett värmeaggregat. Vaxet sprayas på samtidigt som man polerar golvytan med en polermaskin med vit eller beige rondell cirka 20-30 minuter. När vaxet har strukits på används maskinen för efterpoleringen.

Grundrengöring

Är golvet smutsigt måste det grundrengöras med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG. Golvet torkas av eller sprayas då med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG för att sedan poleras medan all smuts tas upp med absorberande trasor.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetssätt:
cirka 10 ml/m²

Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader.

Viktig information

Den höga halten vax i BRILLIANCE SUPERWAX gör att du av naturliga skäl får ganska blanka golv. Det kan vara någonting man uttryckligen önskar eller medvetet tolererar. I vissa fall är det emellertid inte lämpligt med en slät golvyta, till exempel när det gäller vissa särskilt utsatta grupper av människor eller i de flesta offentliga miljöer. Här rekommenderar vi istället vårt halkfria, vattenburna golvrengöringsmedel BRILLIANCE EVERCLEAR, om golvet inte bara är impregnerat, utan också har ett ordentligt intakt lackskikt.

Förvaring och transport

Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvelägningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlack och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.