

AQUASEAL PAFUKIPOWDER COLOR

Descripción

AQUASEAL PAFUKIPOWDER es un producto de color madera sin disolventes, a base de polvo de dispersión, para la preparación de masilla para madera o relleno para juntas. AQUASEAL PAFUKIPOWDER se mezcla con agua para lograr las propiedades de fluidez requeridas. El compuesto de relleno se utiliza para rellenar juntas, grietas, etc. en todo tipo de sustratos de madera, como parqué, ensolado de madera noble, etc.

Certificados/homologaciones



GISCODE: W1
ATFA: miembro
NWFA: miembro
MFMA: miembro

Tonos de color

AQUASEAL PAFUKIPOWDER está disponible en los siguientes tonos de color:

light oak	XZ03-8067-0A0
beech/red oak	XZ03-8072-0A0
maple/ash/pine	XZ03-8075-0A0
wenge/smoked oak	XZ03-80S6-0A0
azobe/teak	XZ03-8076-0A0
jarrah/red eucalyptus/brazilian cherry	XZ03-C062-0A0
white	XZ03-10A8-0A0
black	XZ03-4060-0A0

Aplicación

AQUASEAL PAFUKIPOWDER se mezcla con agua hasta lograr la consistencia de aplicación. Eso significa que, dependiendo del color, 2,2 lb de AquaSeal PafukiPowder mezcladas con la cantidad correspondiente de agua darán como resultado aprox. 37,2-40,6 us fl oz de mezcla líquida, es decir, 11,02 lb de polvo + 118,3 us fl oz de agua = 1,45 us fl gal de masilla para madera. Si es necesario (p.ej., para sustratos muy absorbentes), se puede aumentar la cantidad de agua. Agite bien. Tan pronto como tenga listo un compuesto de relleno homogéneo apto para llana, aplique el producto en toda la superficie con llana de la misma forma que las masillas convencionales. Las mezclas de relleno que contengan demasiada agua se asentarán en los huecos durante el proceso de secado. En caso de que la mezcla contenga demasiado polvo, la masilla podría desprenderse del hueco durante el siguiente procedimiento de lijado. Las juntas de gran tamaño deben cerrarse con trozos de madera y las juntas que contengan cera deben limpiarse antes de la aplicación del compuesto de relleno.

El compuesto de relleno AQUASEAL PAFUKIPOWDER debe aplicarse rápidamente sin dejar restos, ya que se secarán inmediatamente. El tiempo de procesamiento de la mezcla es de aprox. 45 minutos. Posteriormente, el material comienza a

espesarse. El lijado final del suelo se efectúa cuidadosamente una vez que el suelo esté suficientemente seco, para evitar que queden restos del producto en el suelo. Un suelo tratado con AQUASEAL PAFUKIPOWDER se puede recubrir con cualquiera de nuestros acabados. AquaSeal PafukiPowder no se debe mezclar con polvo de lijado.

AQUASEAL PAFUKIPOWDER también se utiliza como componente colorante/endurecedor en combinación con AQUASEAL PAK-STOP. Consulte la ficha técnica correspondiente de AQUASEAL PAK-STOP.

Secado

A 73,4 °F/50 % de humedad relativa y aplicación estándar con llana en un suelo que tiene tan solo juntas pequeñas, se puede lijar después de aprox. 20-30 minutos. Las juntas y las cavidades de gran tamaño pueden retrasar considerablemente el secado. No pula hasta que la superficie esté suficientemente seca.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa con llana:
aprox. 0,13-0,2 oz/sq ft o aprox. 694-1020 sq ft/gal

En caso de juntas y cavidades de gran tamaño, la cantidad de uso puede aumentar considerablemente.

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 60 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

AQUASEAL PAFUKIPOWDER COLOR

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPP-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al

alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencia cruzada

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.