

BRILLIANCE OILCARE

Descripción

BRILLIANCE OILCARE es un producto de cuidado de aceite/cera para superficies tratadas con nuestros productos CLASSIC 100PROOIL o CLASSIC BASEOIL. Se aplica después de la limpieza, actúa como impregnación posterior, renueva el aspecto de la superficie y asegura un cuidado y una protección adecuados. El producto está elaborado con ceras y aceites vegetales refinados.

Certificados/homologaciones



Giscode: Ö60
Minergie-ECO: cumple con
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Especificaciones

Componentes: aceite/cera
Claridad: translúcido, transparente al secarse
Olor: limón
Envasado: 33,8 us fl oz
Brillo: mate
Estabilidad: no congelar
Tiempo de conservación: 36 meses
Temperatura de ignición: n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Nota

Mantenga los trapos, las almohadillas y otros materiales de trabajo empapados y dentro de recipientes cerrados. El aceite/cera con polvo de lijado, los trapos de tela y otros elementos similares deben humedecerse con agua, depositarse en una lata cerrada o eliminarse de manera segura. Peligro de autoignición. ¡El producto en sí no es autoinflamable! ¡Consulte nuestra Información técnica especial n.º 17! Para aumentar la resistencia mecánica y química e inhibir el secado, Brilliance OilCare se puede mezclar con Classic Plus en una proporción de 10:1.

Cuidado inicial y básico

Agite bien antes de usar. Antes de aplicar BRILLIANCE OILCARE, se debe limpiar la superficie con un trapo húmedo (pero no mojado). La superficie que se va a limpiar debe estar limpia y seca, y tal vez se necesite un mantenimiento básico (consulte el apartado de limpieza básica).

Aplique BRILLIANCE OILCARE esparciéndolo bien en una capa fina e, inmediatamente después, pule la superficie con una almohadilla blanca suave o un paño que no suelte pelusa. Al tratar superficies de mayor extensión, se ha demostrado que es útil usar una máquina monodisco. Trate el área no saturada con la almohadilla saturada para asegurarse de que la

Fecha de emisión: 06/2023 Página 1 de 1

almohadilla reciba más pulido. El pulido con almohadilla da como resultado una superficie entre brillante satinada y mate satinada. Después de aprox. 30 min, vuelva a pulir la superficie con un paño absorbente para absorber el exceso de aceite que no haya podido impregnar la madera. ¡Evite que el pulimento forme capas! Se recomienda ventilar bien durante los trabajos con BRILLIANCE OILCARE o después de ellos para eliminar los solventes contenidos en el aire de la habitación. La cantidad de BRILLIANCE OILCARE debe ser lo suficientemente pequeña para que la almohadilla giratoria no haga que salpique. Si salpica, esto querría decir sin duda que se ha aplicado demasiado material.

Limpieza básica

El mantenimiento básico debe realizarse cada cierto tiempo de forma manual o con una máquina utilizando nuestro diluyente de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 o BRILLIANCE BIOSOAP. Es necesario realizar un mantenimiento básico cuando el suelo ya no ofrece un buen aspecto y ni los cuidados de rutina (limpieza intermedia) ni los cuidados básicos con Brilliance OilCare bastan para renovarlo.

También se requiere una limpieza básica si, antes de la aplicación de BRILLIANCE OILCARE, se ha utilizado otro producto de cuidado, como BRILLIANCE AQUASATINPOLISH o BRILLIANCE FITPOLISH.

Limpieza intermedia

La limpieza intermedia se realiza para eliminar pequeñas cantidades de suciedad soluble en agua o como limpieza intermedia higiénica a mano o a máquina, utilizando un trapo humedecido con BRILLIANCE NEUTRALCLEANER o BRILLIANCE BIOSOAP.

Secado

Se puede pisar con precaución después de aprox. 12 h a 73,4 °F/50 % de humedad relativa.

Cantidad de uso

Dependiendo de la superficie y del método de trabajo: aprox. 0,01-0,06 us fl oz/sq ft o aprox. 0,16-0,62 us fl oz/sq ft

¡No aplique aceite en exceso!

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 36 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco y seco.

Limitación de uso

Los suelos con juntas abiertas y anchas no deben tratarse con Brilliance OilCare, ya que penetraría demasiado material en las juntas.

BRILLIANCE OILCARE

Precauciones de seguridad

Puede provocar irritación cutánea y ocular. Puede ser dañino si se ingiere. Puede provocar reacciones alérgicas. Evite el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores. Ventile adecuadamente el espacio en el que use el producto. Lávese bien después de manipular el producto. Mantenga cerrados los recipientes sin mezclar. No selle los recipientes que contengan producto mezclado, ya que este desprende dióxido de carbono.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente
Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPP-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta hoja de información:

- Información general sobre cómo utilizar los productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado del suelo sellado/aceitado
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.