

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Description du produit

Huile d'imprégnation pour sols en bois, respectueuse de l'environnement et extrêmement dure qui pénètre en profondeur. À base d'huiles vierges. Des variantes pigmentées sont disponibles en plus de l'huile incolore pour donner un style coloré au sol.

Ce produit peut être revêtu avec de l'AQUASEAL® ECOGOLD, l'AQUASEAL® NORDICWHITE, l'AQUASEAL® NATURALWHITE, de l'AQUASEAL® ROYALMAT, de l'AQUASEAL® GREENSTAR, de l'SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA et de l'CLASSIC HARDOIL. Dans le cas où le caractère à pores ouverts du bois doit être préservé, le sol peut être traité une deuxième fois avec du CLASSIC BASEOIL ou encore avec du CLASSIC 100PROOIL.

Certificats / Approbations



Giscode :	Ö10+ (CLASSIC BASEOIL)
Giscode :	Ö40 (CLASSIC BASEOIL COLOR)
Giscode :	Ö60 à KG40874, KG40886, KG40460, KG40819
Nombre AbZ :	Z-157.10-48
Sécurité des jouets :	DIN EN 71-3 (CLASSIC BASEOIL + CLASSIC BASEOIL COLOR)
Résistance à la salive et à la sueur :	DIN 53160 (CLASSIC BASEOIL)
resist. au glissement :	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11
Classement au feu :	Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342, si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 60 g/m ² d'huile ont été utilisés.
Minergie-ECO :	remplit
ATFA :	membre
NWFA :	membre
MFMA :	membre
BvB :	conforme (incolore)
Certificat alimentaire :	EG 1935/2004

Spécifications

Composants :	huiles vierges, selon la FDS
Clarté :	selon la couleur
Parfum :	inoffensive
Consistance :	liquide légèrement visqueux
Texture :	lisse
Densité :	de 7,5 - 10 livres/gallon selon la couleur
Emballage :	1 litre/33,8 onces liquides
américaines	
Feuille :	non applicable
Couverture :	environ 215 pieds carrés/quart, selon
l'absorptivité du bois	
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	non applicable

Date de publication 10/2025 - Page 1 sur 3

Antimoussant :	non applicable
Temps de séchage :	24 h mini.
Temps de prise :	de 8 à 14 jours, en fonction des conditions climatiques
Résistance chimique :	bonne
Durée de conservation :	36 mois non ouvert
Point de flamme :	> 141° F

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Note

CLASSIC BASEOIL natural white préserve l'aspect naturel du bois, en particulier celui des bois bruns moyens (le chêne par exemple) et clairs (le pin par exemple). Si d'autres bois doivent être huilés, nous recommandons de créer une surface à profil. Dans ce but, CLASSIC BASEOIL natural white peut également être personnalisée avec une variante incolore/colorless ou blanc pur en option. Sur les bois clairs, l'utilisation de CLASSIC BASEOIL pure white/blanc pur peut permettre d'obtenir le résultat souhaité, c'est particulièrement utile pour éviter le jaunissement, par exemple lors de l'application sur l'érable.

Instructions d'application

Le ponçage du bois brut doit présenter un profil uniforme, sans erreurs ni restes d'anciens traitements de surface. Utiliser si nécessaire de l'AQUACHOICE PAFUKI ou du SOLVSEAL PAFUKISUPER pour combler les joints avant le ponçage final.

Appliquer HUILE DE BASE CLASSIQUE à la taloche. En fonction du comportement absorbant du bois, l'huile doit être appliquée de manière répétée, humide sur humide, jusqu'à saturation. Après l'application à la taloche, utiliser un tampon pour enlever soigneusement le surplus de matériau et pour polir le sol. Éviter l'accumulation de matériaux. Le sol doit être à nouveau poli après 1h en cas de remontée dans les joints. Laisser sécher pendant la nuit, et appliquer éventuellement une deuxième couche en fonction de la saturation du bois. Le sol absorbera beaucoup moins de matériau que lors de l'application de la couche précédente.

Il est possible d'obtenir une saturation complète avec du CLASSIC BASEOIL, si le support est très absorbant, avec l'applicateur BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS, le rouleau en microfibres BERGERTOOL MICROFASERROLLE ou en effectuant plusieurs passages croisés. Après l'application, utiliser un disque tampon coloré ou blanc pour enlever soigneusement le surplus de produit et pour polir le sol. Utiliser le BERGERTOOL POLIERTUCH si nécessaire pour éliminer tous les résidus d'huile.

Lorsque vous utilisez des huiles pigmentées, nous vous recommandons de préparer une planche d'échantillons. Les effets et l'uniformité des couleurs dépendent du bois, du ponçage et de la technique de travail. Une humidification

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

uniforme à l'eau et un nouveau séchage avant l'application de l'huile renforcent l'effet. Les facteurs freinant le séchage peuvent être réduits en utilisant l'additif réactif CLASSIC PLUS. Il doit être mélangé dosé à 10 mesures pour 1 ; le temps de durcissement est alors raccourci et la résistance est augmentée. Son utilisation est particulièrement recommandée avec les nuances de blanc et de gris ou en cas d'humidité élevée pour assurer le séchage, l'adhérence entre les couches et la liaison des pigments. Le mélange est appliqué comme l'huile. Ne pas mélanger une quantité plus grande que celle pouvant être utilisée dans les 2 heures qui suivent. Lorsque vous travaillez avec des huiles colorées et que vous utilisez plus d'un pot, assurez-vous que le lot est le même. Bien mélanger avant utilisation.

Séchage

À 23°C/50% d'humidité rel. de l'air et de mouvement d'air: utilisable après env. 12 h, poursuite des travaux après 24 h avec des peintures à base d'eau. Une température minimale spécifique à la classe de produit de °C doit être garantie pour le processus de séchage oxydatif de l'huile. Dans le cas de bois contenant des substances empêchant le séchage, une mauvaise ventilation, une température de sol basse, une humidité différente, une épaisseur de couche accrue ou des couleurs fortement pigmentées telles que le wengé, le gris-brun, le noir, le teck ou le bastard teak, le séchage peut être considérablement retardé. Un temps de séchage d'au moins 72 heures, pour le noir extra 5-7 jours doit être prévu ici. Ceci doit plus particulièrement être pris en considération avant d'appliquer d'autres couches de vernis à qualités de vitrifiant et c'est pourquoi un contrôle du séchage (par exemple avec un chiffon blanc) doit être effectué avant une nouvelle application de vitrifiant. Ne pas solliciter le sol par voie mécanique ou avec de l'eau, poser des tapis ou moquettes ou entretenir le sol avant 8-14 jours.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour un résultat optimal, utiliser du CLASSIC BIOSOAP ou du BRILLIANCE CLEANER L91 pour le nettoyage de base. Utiliser du BRILLIANCE AQUASATINPOLISH pour l'entretien régulier. Nous recommandons l'installation de tapis de sol à chaque entrée pour empêcher les salissures, la boue et les graviers d'entrer.

Recommandations pour le système

Ne pas utiliser de CLASSIC BASEOIL combiné avec d'autres enduits d'étanchéité ou produits de finition « liquides/humides ». Si le revêtement est appliqué sur d'autres colorants, observer les instructions du fabricant relatives aux temps de séchage autorisés avant l'application de la finition. Les tests d'adhérence sur les taches sont fortement recommandés. CLASSIC PLUS a une

durée de conservation de 3 ans à partir de la date de production.

Date de publication 10/2025 - Page 2 sur 3

Mesures préventives de sécurité

Liquide combustible. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'incendie : Utiliser de la poudre d'extinction ou du sable pour éteindre. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération industrielle.

Les chiffons, tampons et autres matériaux de travail imbibés ainsi que l'huile/la cire en relation avec la poussière de ponçage ou similaire doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés dans un bidon fermé pour être éliminés de manière sûre - danger d'auto-inflammation. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un

médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Les sections suivantes de nos documents d'information sont une partie intégrante de la présente fiche d'information :

- Informations générales sur l'utilisation des produits de vitrification pour paquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Étiquetage et informations relatives à la sécurité (fiche de données de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.

Références

Date de publication 10/2025 - Page 3 sur 3